

## Adhésif de signalisation pour porte coupe-feu

Référence : D2480043

### DESCRIPTION :

**Adhésif de signalisation pour porte coupe-feu** coloris jaune et noir.

Permet de **signaliser efficacement les portes coupe-feu** présentent dans vos entrepôts ou usines.



### INFORMATION PRODUIT

**Adhésif de signalisation pour porte coupe-feu** coloris jaune et noir.

Permet de **signaliser efficacement les portes coupe-feu** présentent dans vos entrepôts ou usines.

**Excellente adhésion au sol**, pas de temps de séchage, la **remise en circulation est immédiate**.

#### Caractéristiques

- **Largeur** : 450 mm
- **Longueur** : 3000 mm
- **Coloris** : jaune/noir
- **Matière** : PVC
- S'utilise en **intérieur**
- **Auto-adhésif**

#### Conseils de pose :

**Munissez-vous de :**

- 2 angles / 2 couleurs
- 4 marquages centraux / 2 couleurs



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- 1 stylo
- 1 grattoir
- 1 balai

#### Préparation du sol :

1. Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.
2. Balayer la zone.
3. OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

#### Pose de l'adhésif :

4. Sans retirer le protecteur, regrouper les pièces du marquage et marquer les emplacements de chacune des pièces.
5. Retirer une petite partie du protecteur d'un marquage central.
6. Maintenir le marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit tout en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.
7. Répéter l'opération pour les autres marquages centraux en les positionnant bord à bord avec le marquage déjà posé.
8. Retirer le protecteur d'un angle. Positionner l'angle bord à bord d'un marquage central de l'autre coloris.
9. Répéter l'opération pour le 2nd angle.
10. Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

#### Retrait de l'adhésif :

Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com