


## Dalle Anti-vibration "gripsol" Charge Lourde, Environnement Sec - 11 Ou 15 Mm

Référence : D3280270

### DESCRIPTION :

Dalle anti-vibration GRIPSOL pour charge lourde et environnement sec.

**Permet d'isoler efficacement les vibrations de vos machines dans vos entrepôts.**



### INFORMATION PRODUIT

Cette dalle anti-vibration **GRIPSOL** pour charge lourde est spécialement conçue pour les environnements secs. Elle permet d'isoler les **vibrations de machines** telles que toupies, scies circulaires, rabots, armoires électriques, tours à bois, ventilateurs, machineries d'ascenseurs, groupes froids...

Elle est disponible en deux épaisseurs différentes : 11 mm ou 15 mm.

Très haut pouvoir d'amortissement des vibrations : composition innovante (assemblage de matériaux techniques). Ces dalles vous permettront **de réduire vos coûts de maintenance suite à la diminution de l'usure de la machine, et ainsi prolonger sa durée de vie. Par la même occasion, elles augmenteront la productivité par un meilleur confort au travail.**



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Possibilité de redécouper la dalle si vous le souhaitez.

Pour que la dalle anti-vibration soit efficace et joue son rôle, les pieds de la machine doivent venir écraser la dalle. Si les pieds de la machine n'écrasent pas la dalle, l'effet anti-vibratoire ne fonctionnera pas. Il est inutile de prendre des dalles trop grandes pour votre machine. Nous vous suggérons de garder une marge de 2-3 cm autour des pieds de la machine.

Possibilité de redécouper la dalle si vous le souhaitez.

### Caractéristiques :

- **Dimensions** : 500 x 500 mm
- **Charge maximum par point d'appui** :
  - 11 mm : 4kg / cm<sup>2</sup>
  - 15 mm : 8kg / cm<sup>2</sup>
- **Fixation** : La dalle possède une pellicule adhésive. Il suffit de plonger la dalle dans de l'eau pendant environ 30 min pour libérer l'adhésif et de la poser pour la fixer. Aucun matériel nécessaire.
- **Matière**: SBR/NR
- **Poids** : 3,5 kg
- **Coloris** : Rouge

Vous pouvez nous demander une **dalle sur mesure** en nous indiquant les éléments suivants : poids de la machine, nombre de pieds de la machine, dimensions des pieds, environnement (sec ou huileux).

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D3280270 Epaisseur (en mm) - 11

Réf. D3280271 Epaisseur (en mm) - 15



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com