

Traceur de chantier

Référence : E2480009



DESCRIPTION :

Notre traceur de chantier est **extrêmement polyvalent**. Cette peinture très résistante, très couvrante et très lumineuse, permet de **marquer tous types d'emplacements ou de signaler des dangers** sur goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers, **mais aussi sur des surfaces courantes** comme : graviers, sable, métaux, bois, béton.



INFORMATION PRODUIT

Traceur de chantier développé en phase aqueuse avec capot de sécurité automatique. Conditionné en aérosol, c'est une formule à base de **résine en phase aqueuse sous forme d'émulsion**. Le jet bâton permet de réaliser des **signalisations et des marquages extrêmement précis** alors que sa formule spécifique autorise le traçage **sur des surfaces sèches ou humides**.

Doté d'un **capot de sécurité ergonomique**, notre aérosol existe en **différents coloris dont 5 fluorescents** rendant visible le marquage de nuit.

Caractéristiques

- **Volume net** : 500 ml
- **Coloris disponibles** : blanc, bleu, rouge fluo, jaune fluo et vert fluo
- **Conservation** : entre 5° et 30°C
- **Durée de vie** : 8 ans après conditionnement



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Temps de séchage** : 20 min sur support fermé lisse

Guide d'utilisation

- Agiter vigoureusement l'aérosol de bas en haut (environ 1 minute après le décollement de la bille)
- Déverrouiller en poussant le bouton vers l'intérieur du capot
- Positionner l'aérosol à environ 15 cm de la surface à marquer. Pulvériser tête en bas en pressant le bouton. A la fin de l'opération, purger l'aérosol quelques secondes vers le haut.
- Re-verrouiller le capot en déclinant les ergots pour permettre le retour du bouton poussoir. Une seule passe suffit. Utiliser de préférence l'aérosol entre 10 et 25°C pour un meilleur résultat

Utilisation Automatique : Pulvériser tête en bas en appuyant sur la partie plate du bouton presseur

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E2480009 Couleur - Blanc

Réf. E2480010 Couleur - Rouge fluo

Réf. E2480011 Couleur - jaune fluo

Réf. E2480013 Couleur - Bleu

Réf. E2480012 Couleur - Vert fluo



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com