

Extincteur CO2 - 2 kg

Référence : F1380026



DESCRIPTION :

Extincteur pour les feux de classes B, petits feux, de gaz, de liquides ou de solides s'ils sont peu épais. 2kg

Cet extincteur permet d'éteindre un feu efficacement sans aucun résidu ni dégâts.

Le gaz contenu dans l'extincteur étouffe le feu, en baissant le taux d'oxygène dans l'air. Le gaz sortant est très froid.

INFORMATION PRODUIT

Cet extincteur à CO2 permet d'éteindre les petits feux efficacement. Il ne laisse aucun résidu et ne fait pas de dégâts.

Attention au gaz qui peut être très froid et provoquer des gelures s'il n'est pas correctement utilisé.

Extincteur pour les feux de classes B, petits feux, de gaz, de liquides ou de solides s'ils sont peu épais. 2kg

Cet extincteur permet d'éteindre un feu efficacement sans aucun résidu ni dégâts.

Le gaz contenu dans l'extincteur étouffe le feu, en baissant le taux d'oxygène dans l'air. Le gaz sortant est très froid.

Cet extincteur est rechargeable.

Il suit

- - la Directive 2014/68/UE,
- - le règlement sur les équipements sous pression,
- - la réglementation des installations de protection contre les incendies,
- - les Normes EN ISO 9809-3;2010
- Les Normes EN 3 pices, 7-9
- - normé CE
- - qualité garantie s/UNE-EN ISO 9001



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7




Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- non normé NF

schéma de l'extincteur CO2 :



N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX
1	BOUTEILLE FI 2004	Tube d'acier allié étiré sans soudure
2	BASE FI 2004	Polypropylène noir
3	VALVE FI 2000/5000	Laiton, acier et caoutchouc
4	TUBE PLONGEUR FI 2004	Polypropylène/Aluminium
5	DIFFUSEUR FI 2004	Polyamide et acier
6	ETIQUETTE FI 2000	Sérigraphie ou acétate adhésif
7	CHARGE EXTINGTRICE ET PROPULSEUR	Dioxyde de carbone pure (CO ₂), ref. 1013
8	DANGLER FI 2000	Polypropylène injecté (acier en option)



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Pour en savoir plus sur les extincteurs et choisir celui qui sera le plus adapté à votre environnement, vous pouvez lire notre [article](#) à ce sujet

TYPE D'INCENDIE		TYPE D'EXTINCTEUR
CLASSE A	bois, tissus, papier....	eau, poudre, mousse
CLASSE B	hydrocarbure, essence, solvant...	eau, poudre, gaz, mousse
CLASSE C	gaz, butane, propane...	poudre
CLASSE D	poudre d'aluminium, sodium, phosphore	Haut risque d'explosion, protocole spécial (poudre)
Feu d'équipement électrique (Ancienne CLASSE E)	compteurs électriques	à gaz

**Par Courrier**408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL**Par Téléphone**03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h**Par Fax**09 72 33 92 93
24h/24 7j/7**Par Internet**www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com