

Panneau ISO EN 7010 - Extincteur d'incendie - F001

Référence: F4380038



DESCRIPTION:

Le **pictogramme Extincteur** NF fait partie de la famille de signalétique d'évacuation pour la prévention contre les incendies.

Il vous sera donc indispensable dans votre lieu de travail pour le repère de vos employés.

INFORMATION PRODUIT

Notre **pictogramme d'incendie Extincteur** a été élaboré selon la Norme Française et la **norme européenne** ISO 7010, pour une meilleure compréhension de tous.

Dans votre lieu de travail, ce pictogramme facilitera l'intervention des secours en cas d'incendie.

Il leurs permettra, ainsi qu'à vous et vos employés, d'identifier rapidement le matériel nécessaire à l'extinction du feu. Il vous est proposé de choisir entre deux matières selon vos besoins : vinyle souple autocollant ou panneau PVC.

Caractéristiques

• Matériau : vinyle souple autocollant ou panneau PVC

• Dimension: 150 x 150 mm ou 250 x 250 mm

• Couleurs : rouge et blanc

• Forme : carré

• Utilisation : vinyle souple autocollant en intérieur / panneau PVC en intérieur et extérieur.

Norme ISO 7010

Ce pictogramme incendie est conforme à la norme ISO EN 7010.

La <u>norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité</u> est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.











Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 1993 RELATIF À LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL Article 10

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.

La couleur d'identification de ces équipements est rouge.

La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.

Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F4380006 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. F4380007 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Matériau - PVC

Réf. F4380038 Dimensions (en mm) - 150 x 150, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. F4380039 Dimensions (en mm) - 150 x 150, Matériau - PVC





