

Tapis isolant électrique

Référence : G1180005



DESCRIPTION :

Tapis isolant électrique à placer au niveau des **postes de transformation haute tension**, et ceux contenant des appareils sous tension comme des **armoires électriques**.

Ce **tapis** permet **d'isoler les personnes** contre les **chocs électriques**.



INFORMATION PRODUIT

Notre **tapis isolant électrique** permettra d'isoler vos employés des **chocs électriques** dans les milieux présentant des **hautes tensions**.

Nous proposons **trois tapis isolants électriques conformes à la norme IEC 6 11 11** en classe 0, classe 3 et classe 4 en fonction des volts présents.

Ce **tapis** est léger grâce à sa faible épaisseur et donc **facile à manipuler**. Il est également **simple à nettoyer** avec une face lisse et une face en impression toile.

Il est **antidérapant** ce qui évite les glissades et les chutes.

Ce **tapis isolant électrique** vendu en largeur 1 m et longueur 1 m : *2 quantités = 1m x 2m de longueur*

Caractéristiques



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Dimensions** : 1 m x 1 m
- **Coloris** : gris
- **Composition** : caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)
- Conforme à la norme IEC 6 11 11
- 1 face lisse et 1 face impression toile
- Bonne résistance à l'abrasion
- Facile à nettoyer
- Antidérapant

Classe 0

- **Epaisseur** : 3 mm
- **Poids** : 3,8 kg/m²
- **Tension maximale d'utilisation** : 1 000 V

Classe 3

- **Epaisseur** : 4,5 mm
- **Poids** : 6,8 kg/m²
- **Tension maximale d'utilisation** : 26 500 V

Classe 4

- **Epaisseur** : 5 mm
- **Poids** : 7,5 kg/m²
- **Tension maximale d'utilisation** : 36 000 V

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G1180005 Classe - 0

Réf. G1180006 Classe - 3

Réf. G1180007 Classe - 4



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com