

## Purificateur D'air Aeramax Dx5 Pour Surperficie De 8m<sup>2</sup>

Référence : G2380001



### DESCRIPTION :

**Purificateur d'air Aéramax DX5 pour une superficie de 8m<sup>2</sup> avec système de purification en 4 étapes** éliminant 99,97% des polluants atmosphériques et des particules aussi petites que 0,3 micron.

Il est doté d'un capteur sensoriel qui **analyse la qualité de l'air**.

Idéal pour une **pièce de 8 m<sup>2</sup>**.



### INFORMATION PRODUIT

**Ce Système de purification Aéramax DX5 en 4 étapes** élimine 99,97% des polluants atmosphériques et des particules aussi petites que 0,3 micron incluant les germes, virus, pollen et autres allergènes, ainsi que les acariens, les squames d'animaux et la fumée de cigarette

**Le traitement antimicrobien AeraSafeT** - réduit le développement des bactéries, des moisissures et des champignons sur le filtre HEPA

Le **capteur sensoriel AeraSmartT** analyse la qualité de l'air et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs pour garder l'air purifié et sain. Les voyants bleu, orange et rouge indiquent la pureté de l'air

Le mode Aera+T est conçu pour des conditions d'allergie maximale et augmente le débit d'air de 35% afin d'éliminer les allergènes de l'air

Un voyant lumineux indique quand il faut remplacer les filtres carbone et HEPA



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Le purif'air purifie 40m² en une heure, idéal pour une pièce de 8m² (certification AHAM : l'air est purifié 5 fois en une heure)

**Le + de ce produit :**

La technologie PlasmaTrueT **élimine en toute sécurité les polluants atmosphériques de niveau moléculaire**, en neutralisant instantanément les virus et les germes présents dans l'air.

**Caractéristiques Aéramax DX5 :**

- Capteur de mode automatique
- Ratio CADR - Poussière : 87 m³/h
- Ratio CADR - Polen : 99 m³/h
- Ratio CADR - Fumée : 90 m³/h
- Accréditation AHAM
- Indicateur de changement du filtre
- Couleur : blanc
- Changement des filtres par panneau arrière
- Type de filtre :
  - Carbone
  - HEPA
- Dimensions : H 69.22 x L 18.42 x P 21.59 cm
- Poids : 4.51 kg
- 4 systèmes de purification
- Taille de la pièce : 8-12 m²
- Garantie limitée de 3 ans

**Les lois en vigueur**

**Articles R. 422 1 à 6**

Obligations de l'employeurs concernant l'utilisation du lieu de travail :

- Les concentrations moyennes en PM de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 milligrammes par M 3 pour les PM 10 et 5 milligrammes par M 3 en PM 2,5
- Garantir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs.
- Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations

La **Loi N 2010 788** du Grenelle II instaure des niveaux et des contrôles de qualité de l'air dans les ERP (Établissements Recevant du Public) :

- au 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans.
- au 1er janvier 2020 pour les collèges et lycées mais aussi pour les centres de loisirs.
- au 1er janvier 2023 pour tous les autres établissements.



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com