

Armoire de sécurité 30 minutes - 2 portes

Référence : G3180041



DESCRIPTION :

Prix sur demande, nous contacter.

Armoire de sécurité 30 minutes - 2 portes

Les produits inflammables et/ou explosifs doivent être stockés dans des armoires de sécurité.

Ce produit nécessite des frais de port supplémentaires. Contactez nous par mail contact@securinorme.com ou par téléphone 03 74 09 47 01 pour recevoir un devis.

INFORMATION PRODUIT

Prix sur demande, nous contacter.

Armoire de sécurité 30 minutes - 2 portes

Produit volumineux. Transport sur devis. Pour tout devis, contactez-nous

Les produits inflammables et/ou explosifs doivent être stockés dans des armoires de sécurité. Les armoires EN 14470-1 disposent d'une résistance au feu permettant de protéger les produits d'un éventuel incendie. Nous proposons des résistances au feu de 30, 60 ou 90 minutes ; les 30 et 90 minutes étant également disponibles en armoires compartimentées pour le stockage de différents types de produits chimiques. Les armoires anti-feu 30 minutes sont conformes à la norme EN 14470-1 et ont été testées avec succès jusqu'à 30 minutes. Elles permettent de stocker vos produits inflammables en toute sécurité, et de retarder la propagation de l'incendie dans l'armoire en attendant l'intervention des secours.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Les + produit :

- Etagères de rétentions prévenant des fuites localisées
- Fermeture à clef
- Orifice de ventilation permettant l'extraction des vapeurs

Caractéristiques techniques :

- Résistance au feu de 30 minutes selon la courbe normalisée ISO 834
- Construction double paroi avec parois extérieures en acier 12/10e , recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010 et parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010
- Pictogrammes normalisés fournis, selon la norme ISO 3864 et EN 14470-1
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diamètre 100 mm pour un raccordement éventuel
- Conduits de ventilation avec système thermo-fusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie
- Joints de porte thermo-dilatants
- Portes à fermeture automatique
- Couleur : bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaunes RAL 1023
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à 43°C
- Point de fixation pour mise à la terre
- Capacité de stockage : 250 litres
- Dimensions extérieures : H 1980 x L 1115 x P 550 mm
- Dimensions intérieures : H 1580 x L 1050 x P 420 mm
- Poids : 210 KG
- Conformité :
 - Testées et homologuées 90 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363/1 (06/2000)
 - Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual International)
 - Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004) et aux spécifications FM



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com