

## Armoire de sécurité 90 minutes - 2 portes

Référence : G3180042



### DESCRIPTION :

**Prix sur demande, nous contacter.**

#### **Armoire de sécurité 90 minutes - 2 portes**

Les produits inflammables et/ou explosifs doivent être stockés dans des armoires de sécurité.

Ce produit nécessite des frais de port supplémentaires. Contactez nous par mail [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com) ou par téléphone 03 74 09 47 01 pour recevoir un devis.



### INFORMATION PRODUIT

**Prix sur demande, nous contacter.**

#### **Armoire de sécurité 90 minutes - 2 portes**

**Produit volumineux. Transport sur devis. Pour tout devis, contactez-nous**

Les produits inflammables et/ou explosifs doivent être stockés dans des armoires de sécurité. Les armoires EN 14470-1 disposent d'une résistance au feu permettant de protéger les produits d'un éventuel incendie. Nous proposons des résistances au feu de 30, 60 ou 90 minutes ; les 30 et 90 minutes étant également disponibles en armoires compartimentées pour le stockage de différents types de produits chimiques. Les armoires anti-feu 90 minutes sont conformes à la norme EN 14470-1 et ont été testées avec succès jusqu'à 105 minutes. Elles permettent de stocker vos produits inflammables en toute sécurité, et de retarder la propagation de l'incendie dans l'armoire en attendant l'intervention des secours.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)

Les + produit :

- Etagères de rétentions prévenant des fuites localisées
- Fermeture à clef
- Orifice de ventilation permettant l'extraction des vapeurs

#### Caractéristiques techniques :

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834
- Construction double paroi avec parois extérieures en acier 12/10e , recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010 et parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010
- Pictogrammes normalisés fournis, selon la norme ISO 3864 et EN 14470-1
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diamètre 100 mm pour un raccordement éventuel
- Conduits de ventilation avec système thermo-fusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie
- Joints de porte thermo-dilatants
- Portes à fermeture automatique, couleur jaunes RAL 1023
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à 47°C
- Point de fixation pour mise à la terre
- Dimensions extérieures : H 1950 x L 1137 x P 620 mm
- Dimensions intérieures : H 1620 x L 1000 x P 380 mm
- Capacité de stockage : 250 litres
- Poids : 453 KG
- Conformité :
  - Testées et homologuées 90 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363/1 (06/2000)
  - Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual International)
  - Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004) et aux spécifications FM



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com