

## Gant de manutention Hydro Polyflex KC - EN388-2003 :4131

Référence : G4180021



### DESCRIPTION :

**Paire de gants de manutention en nylon tricoté sans couture et revêtement en mousse de nitrile.**

Ces **gants** sont une **protection** contre les déchirures, l'abrasion, l'humidité et l'eau.

### INFORMATION PRODUIT

Protégez vos mains grâce à cette **paire de gants de manutention ultra résistants** à la déchirure et à l'abrasion.

Ces **gants** conviennent notamment dans les secteurs de la construction d'engins et utilitaires, de l'ingénierie, du pétrole et gaz ou des déchets.

Le **gant** est enduit d'une **mousse de nitrile** qui permet d'avoir un **effet grip** et ainsi une **adhérence optimale**.

Sa **technologie Touch Sensitive** permet d'utiliser vos machines avec des **écrans tactiles** sans avoir besoin de retirer le gant.

Résiste à l'eau : un **traitement hydrophobe** est appliqué sur tout le gant pour une **protection contre l'eau et l'humidité** tout en laissant la main respirer.

### Caractéristiques

- **Coloris** : noir et bleu
- **Matière** : nylon tricoté et mousse de nitrile
- **Tailles** : 8, 9 ou 10
- **Conformités** : EN388-2003 :4131 et CE

### Tableau des déclinaisons possibles



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Réf. G4180021 Taille - Taille 8

Réf. G4180022 Taille - Taille 9

Réf. G4180023 Taille - Taille 10



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)