

Gant de soudure

Référence : G4180065



DESCRIPTION :

Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques, manutention légère, assemblage de pièces et soudure « fine » du type brasage et soudure TIG. Ce gant est de type B d'après la norme Pr EN 12477 (07.1998). Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques. Protection égale sur toute la surface du gant.

INFORMATION PRODUIT

Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques, manutention légère, assemblage de pièces et soudure « fine » du type brasage et soudure TIG. Ce gant est de type B d'après la norme Pr EN 12477 (07.1998). Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques. Protection égale sur toute la surface du gant.

caractéristiques :

- Gant cuir fleur de caprin
- Manchette croute 150mm.
- Longueur 350mm
- Norme soudage EN12477
- Résistance à la chaleur EN407 :412x4x
- EN388-2016: 2111X
- équivalent taille 9

Norme CE :

- Gants homologués suivant normes EN 420 (exigences générales), EN 388 (risques mécaniques) et EN 407 (risques thermiques)

ENTRETIEN - STOCKAGE



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com