

## Gants Cuir Fourré

Référence : G4180111



### DESCRIPTION :

#### Gants cuir fourré

Ce **Gants en cuir fourré** est composé de Cuir pleine fleur de bovin fourré polyester.

Il est doté d'une paume et fourrure retournée. Coupe américaine.

### INFORMATION PRODUIT

#### Gants cuir fourré

Ce **Gants en cuir fourré** est composé de Cuir pleine fleur de bovin fourré polyester.

Il est doté d'une paume et fourrure retournée. Coupe américaine.

Idéal pour la construction et la logistique.

Utilisation : froid / usure

#### Caractéristiques



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Couleur:** Jaune
- Poignet serrage paume et fourrure retournée.  
Mousqueton d'attache. Coupe américaine.
- **Matière :** Cuir pleine fleur de bovin fourré polyester.
  - **Doubleure :** fourrure polyester. Épaisseur entre 1,3 et 1,4 mm.
  - **Extérieur :** fleur de bovin. Épaisseur entre 1,0 et 1,2 mm.
- **Normes:**
  - EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
  - EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
  - EN511:2006 Gants contre le risque par le Froid



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

3

Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

2

Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

1

Résistance à la coupure par tranchage  
(de 1 à 5)

3

Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

2

Résistance à la perforation (de 1 à 4)

X

Résistance à la coupure par des objets  
tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A  
à F)**Par Courrier**408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL**Par Téléphone**03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h**Par Fax**09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7**Par Internet**www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com



EN511:2006 Gants contre le risque par le Froid (Un "X"= test non réalisé)

2  
4  
0

Résistance au froid convectif (1 à 4)  
Résistance au froid de contact (1 à 4)  
Imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4180111 Taille - Taille 8

Réf. G4180112 Taille - Taille 11

Réf. G4180113 Taille - Taille 10



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)