

Chaussures haute de sécurité ATEX S3 SRC

Référence : G4280288



DESCRIPTION :

Préférez notre **paire de Chaussures haute de sécurité ATEX S3 SRC** dans notre gamme d'**équipement et protection de l'individu**.

Ces **chaussures** possèdent un amovible prémoulée avec un Dessus en polyester. Avec sa tige en Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3.

INFORMATION PRODUIT

Préférez notre **paire de Chaussures haute de sécurité ATEX S3 SRC** dans notre gamme d'**équipement et protection de l'individu**.

SCR = tous types de sols interieur extérieur

S3 = Semelle anti perforation, semelle à crampons, imperméabilité à l'eau

Ces **chaussures** possèdent un amovible prémoulée avec un Dessus en polyester. Avec sa tige en Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3.

Utilisation : antistatique / glisse/ choc / perforation

Caractéristiques

- **Matière** : Tige en Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3
- **Tailles**: 39 à 45
- **Semelage** : Injectée - PU bi-densité avec pare-choc enveloppant
- **Doublure** : Polyamide
- **Norme** : norme ISO 20345

RISQUES DE DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (ESD*) : Cette chaussure répond à ce niveau de résistance requis



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

pour la conformité.

L'électricité statique présente sur les opérateurs doit être contrôlée dans les domaines d'utilisation suivants, car elle peut :

- endommager des matériels sensibles aux décharges électriques : industries électroniques et électriques diverses .
- générer des particules susceptibles d'aller se déposer sur la peinture : industrie automobile, électroménager .

Le contrôle ESD a pour vocation de protéger le matériel électronique manipulé et non pas le porteur.

* Electrostatic Discharge

Que dit la réglementation ?

Les exigences pour la conception, l'établissement, la mise en œuvre et le maintien de dispositifs de contrôle des décharges électrostatiques (ESD) pouvant endommager les composants électroniques sont définies par la norme EN61340-5-1.

Le dispositif dit « ESD » permet de contrôler les décharges électriques pour les activités de fabrication, traitement, assemblage, emballage, entretien, tests, inspection, transport ou manipulation des pièces, des ensembles et des équipements électriques ou électroniques susceptibles d'être endommagés par des décharges électrostatiques.

Pour être utilisable dans un dispositif ESD, une chaussure doit à minima être qualifiée selon les méthodes d'essai de la norme EN IEC 61340-4-3 et offrir une résistance électrique inférieure à $10^9 \Omega$.

Ces chaussures ATEX répondent à ce niveau de résistance requis pour la conformité. Ces chaussures, grâce à leur faible résistance électrique, limitent le risque de décharge électrostatique.



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

S3

Exigences additionnelles pour applications particulières

SRC

Résistance à la glisse

EN61340-5-1:2016 Electrostatique: Partie 5-1: Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Exigences générales (Contrôle ESD Chaussure) + EN IEC 61340-4-3:2018- Partie 4-3: méthodes d'essai normalisées applications spécifiques-

CLASSE

ESD control footwear

Performance de dissipation de la charge électrostatique - Classe 1



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

ESD control footwear

Performance de dissipation de la charge électrostatique.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4280288 Taille - 39

Réf. G4280289 Taille - 40

Réf. G4280290 Taille - 41

Réf. G4280291 Taille - 42

Réf. G4280292 Taille - 43

Réf. G4280293 Taille - 44

Réf. G4280294 Taille - 45



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com