Chaussures de Sécurité AGRO S2 SRC

Référence : G4280435

DESCRIPTION :

En pointure **35 à 47 inclus**. **Protection S2 SRC**.

Les **chaussures AGRO** sont des **chaussures de sécurité de type mocassin** légères.

Conçues dans **un matériau composite**, elles sont **amagnétiques** et **antistatiques.** Elles possèdent un **embout de sécurité 200 joules** de synthèse et **résistent à l'eau** et au **glissement**.

Utilisation idéale en **restauration**, **agroalimentaire**, **laboratoire** et dans le **secteur médical.**

INFORMATION PRODUIT

Chaussures de Sécurité AGRO S2 SRC

La chaussure **AGRO** est une chaussure de sécurité **composée entièrement de matière composite** et de **microfibre** la rendant totalement **amagnétique** et **légère**.

Elle possède des **propriétés antistatiques** et **empêche toute pénétration ou absorption d'eau**. Sa **doublure respirante alvéolée** en nid d'abeilles et sa **première de propreté ergonomique ventilée** assurent le **confort du pied** de manière permanente.

L'**AGRO** s'enfile en un clin d'½il et se ferme pour une **bande élastique étanche**. Aucun lacet n'est nécessaire.

Le **semelage** permet une **absorption importante des chocs** au talon et stabilise lui aussi le pied pour un confort maximal afin de **réduire la sensation de fatigue** à la fin de la journée.

Elle possède aussi un embout de synthèse capable de **résister à une pression de 200 joule**, **athermique** et **amagnétique**.

L**a semelle à crampon** assure aussi un **effet antidérapant** pour une **utilisation en toute circonstance**.

Elle est **indispensable pour le travail dans la restauration, le milieu médical, les laboratoires ou encore l'agroalimentaire.**

Caractéristiques

- **Type de chaussure** : Mocassin
- **Matière** : Composite amagnétique
- **Tige** : Microfibre microstep lavable
- **Haut de tige** matelassé doublé
- **Fermeture** : Bande élastique sous protection étanche
- **Doublure** respirante alvéolée en nid d'abeilles
- **Première de propreté** ergonomique ventilée
- **Embout de sécurité** 200 joules de synthèse
- **Semelage** : Polyuréthane monodensité antidérapant

- **Pointures** : 35 à 47 inclus
- **Poids** : 900 gr pour la pointure 42

Normalisation CE

- **Norme ISO 20345 : 11**
- **Attestation** : CE N°0161/20629/13 , délivrée par le laboratoire CIMAC
- **Protection S2** :
  - Arrière fermé
  - Propriétés antistatiques
  - Absorption d'énergie du talon
  - Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
  - Semelle à crampons
- **Protection SRC** :
  - Résistance au glissement

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4280435 Taille - 35

Réf. G4280436 Taille - 36

Réf. G4280437 Taille - 37

Réf. G4280438 Taille - 38

Réf. G4280439 Taille - 39

Réf. G4280440 Taille - 40

Réf. G4280441 Taille - 41

Réf. G4280442 Taille - 42

Réf. G4280443 Taille - 43

Réf. G4280444 Taille - 44

Réf. G4280445 Taille - 45

Réf. G4280446 Taille - 46

Réf. G4280447 Taille - 47

Par Courrier
408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com