

Kit de Protection pour Intervention AMIANTE - Taille L à XXXL

Référence : G4480053



DESCRIPTION :

Disponible en **tailles L à XXXL**. Kit de protection **prêt à l'emploi** contenant **tous les EPI nécessaires selon l'arrêté du 7 Mars 2013**.

Malgré son **interdiction en 1997**, l'**amiante est toujours présent dans de nombreux bâtiments** construits avant cette date. Ce kit permet de **protéger les individus** et de **préserver la santé** lors des interventions sur des sites potentiellement à risque.

Produit en rupture

INFORMATION PRODUIT

Kit de Protection pour Intervention AMIANTE

L'**amiante** est un **matériau massivement utilisé depuis 1860** pour sa résistance à la chaleur, au feu, à la tension, aux agressions électriques et chimiques ainsi que pour son pouvoir absorbant. Cependant, l'**amiante s'est révélé être hautement toxique** et a été **interdit en France en 1997**.

Devenu un **problème majeur de santé publique et de santé au travail**, l'amiante est toujours présent dans de nombreux bâtiments et il est alors nécessaire de **protéger les individus lors des interventions** sur des sites potentiellement à risque.

Notre **Kit de Protection pour Intervention AMIANTE** contient tous les **éléments de protection individuelle requis par l'arrêté du 7 Mars 2013** pour **assurer la santé des opérateurs** pour les travaux occasionnels et de courte durée en présence d'amiante.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Prêt-à-l'emploi, notre kit contient les EPI pour la **protection du corps**, la **protection des voies respiratoires**, la **protection des jonctions de tous les EPI**, ainsi qu'un **sac à déchets** permettant de faciliter l'identification des produits souillés.

Chaque produit est emballé individuellement sous sachet et les notices sont incluses. Tous les produits sont regroupés dans un sachet individuel zippé.

Date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries. Les produits sont à conserver dans leur emballage d'origine.

La combinaison est idéalement portée par dessus des sous-vêtements à usage unique pour éviter toute contamination combinée.

Contenu du Kit

- **1 combinaison BasicClean® Plus** : Combinaison blanche en SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) non-tissé avec capuche élastiquée en 3 parties. Coutures recouvertes orange et poignets/taille/chevilles élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat adhésif. Propriété antistatique pour une amélioration du confort au porté.
- **1 paire de gants** : Gants anatomiques en nitrile de taille 10. Floqués coton avec paume et doigts gaufrés. Longueur de 320 mm et épaisseur de 0,38 mm.
- **1 paire de lunettes-masque** : Lunettes en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatibles avec le port de lunettes de vue. Poids de 60 gr.
- **1 masque FFP3 à valve** : Masque en polypropylène blanc non-tissé avec valve en caoutchouc synthétique sans latex. Deux élastiques assurent le maintien. Poids de 10,1 gr.
- **1 paire de surbottes** : Surbottes en polypropylène blanc. Semelles antidérapantes en polypropylène bleu.
- **1 rouleau adhésif** : D'une largeur de 5 cm, imprimé logo réglementaire AMIANTE pour fermeture du sac à déchets et pour fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison. Résiste aux variations de températures.
- **1 sac à déchets AMIANTE** : Sac réglementaire avec logo AMIANTE.
- **1 sac avec zip** : Tous les articles sont présentés dans un sac zippé qui sert de pré-ensachage pour les éléments souillés.

Caractéristiques générales

| Taille | 3 | 4 | 5 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Correspondance | L | XL | XXL |
| Hauteur | 168/176 | 176/184 | 184/192 |
| Poitrine | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 |



Informations normatives

Combinaison BasicClean® Plus : Équipement de Protection Individuelle de catégorie III, de types 5 et 6, conforme aux normes NF EN 13034 et NF EN ISO 13982-1 et son amendement A1/2011 et EN 1149-1. Antistatique selon la norme EN 1149-5.

Gants nitrile étanches : EPI de catégorie III, conforme aux normes EN 388:2003 contre les risques mécaniques et EN 374:2009 contre les risques chimiques et micro-organiques.

Lunettes masques à ventilation indirecte : EPI de catégorie II, conforme à la norme EN 166.

Masque FFP3 à valve : EPI de catégorie III, conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009 contre les particules.

Surbottes : EPI de catégorie I.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4480053 Taille - L



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Réf. G4480054 Taille - XL

Réf. G4480055 Taille - XXL

Réf. G4480056 Taille - XXXL



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com