

Primaire d'accroche acrylique pour préparation des sols

Référence : H1280047



DESCRIPTION :

Cette primaire d'accroche va permettre de **préparer les sols** à recevoir vos peintures acrylique pour garantir une **bonne adhérence**.

Parfaite pour réaliser des **marquages durables et de qualité**.

INFORMATION PRODUIT

Primaire d'accroche pour préparation des sols avant pose de peinture acrylique.

Existe en pot de 5 ou 25 Litres.

APPLICATION ET CONDITIONS D'APPLICATION :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

Faire un grenailage puis appliquer une couche de primaire au rouleau ou à la machine.

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage, puis faire un grenailage et appliquer une couche de primaire.

Caractéristiques:

- Primaire acrylique monocomposant en phase solvantée
- Vernis fluide et pénétrant facile à poser
- Permet une adhérence parfaite de la peinture
- Existe en pot de 5 ou 25 litres
- S'applique au rouleau ou à la machine



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Forme un seuil insaponifiable et dur Consommation 200 à 400g/m²
- Séchage: 15 minutes

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1280047 Contenance - 5 L

Réf. H1280048 Contenance - 25 L



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com