

Bande adhésive antidérapante

Référence : H1380017

DESCRIPTION :

Notre **bande adhésive antidérapante** blanche est imperméable et facilement nettoyable.

A utiliser idéalement en **intérieur**.



INFORMATION PRODUIT

Sa souplesse permet de l'**appliquer sur tous les supports plats** en intérieur. Sa **structure granuleuse** garantit une excellente **résistance à la glissance**. Simple à appliquer et économique, elle permet d'**équiper un escalier rapidement** sans outil spécifique.

La bande polymère est **non abrasive pour un trafic pieds nus**. Son renouvellement est facile et économique. Nous la recommandons aussi dans les **environnements humides**.

- La surface antidérapante contrastée de la bande adhésive polymère mesure 3 cm ou 5 cm de large.
- La réglementation (norme produit NF P98-351) recommande l'utilisation de la bande adhésive polymère pour les nez de marche ou les surfaces antidérapantes. Elle est résistante aux UV, conforme à REACH et convient aux environnements intérieurs à trafic normal.
- **Pour une démarche RSE**, l'adhésivage est recommandé pour éliminer les risques pour les opérateurs et la gestion des déchets dangereux.
- Les modes de pose incluent l'adhésivage sur sol sec et propre pour une remise en circulation immédiate, ainsi



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

que le collage avec une colle méthacrylate bi-composante pour un temps de remise en circulation inférieur à une heure.

- Les tests de performance comprennent la résistance à la glissance, la résistance au feu et à la fumée, ainsi que le pouvoir adhésif.
 - test SRT : 0,55 (résistance à la glissance)
 - test feu - fumée : Bfl-s1 : conforme
 - pouvoir adhésif : test de pelage AFERA 4001 (adhésif fin) : 30N / 25mm
- L'entretien de la bande adhésive polymère est facile, nécessitant un lavage à l'eau et aux détergents classiques avec une brosse souple.
- La bande adhésive antidérapante en polymère est disponible en longueur de 6005 mm, avec des largeurs de 30 ou 50 mm et une épaisseur de 1 mm.
- Elle est disponible dans différentes couleurs pour s'adapter aux besoins esthétiques et de signalisation.
- La conformité aux réglementations, notamment REACH (H, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants) et les arrêtés du 8 décembre 2014 et du 15 janvier, est assurée.

Caractéristiques

- **Matière** : polyuréthane
- **Coloris** : blanc
- **Largeur** : 30 ou 50 mm
- **Longueur** : 6005 mm
- **Epaisseur** : 1 mm
- **Grain** : fin
- Usage **intérieur**
- Résistant aux UV
- Adapté à un **trafic normal**
- **Mode de pose** : par adhésivage sur un sol sec et propre de granulométrie < 1 mm, remise en circulation immédiate
- Résistant feu et fumée
- **Stockage** : dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité
- **Usage** : manipuler entre +5°C et +30°C
- **Entretien** : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple

Pose

Pose par adhésivage

- Sols secs et propre de granulométrie < 1 mm

- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Types de sol conseillé : sol lisse, parquet, carrelage, marbre

Déconseillé sur granit ou sol granuleux

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1380017 Couleur - Blanc, Largeur (en mm) - 30

Réf. H1380023 Couleur - Blanc, Largeur (en mm) - 50



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com