


Profilé Butoir de protection d'angles et coins Flexible Jaune Et Noir - Modèle Aa

Référence : H2380045

DESCRIPTION :

Profil butoir flexible jaune et noir ultra souple en forme de cylindre 1 mètre. Il permet de **protéger vos salariés contre les chocs** et **d'éviter les risques de blessures.**

A fixer sur tous les types de support en intérieur comme en extérieur grâce à son adhésif ultra résistant.



INFORMATION PRODUIT

Ce **profil butoir ultra flexible** permettra à vos salariés d'éviter de se blesser et de protéger vos équipements comme les racks. Il garantit également la protection de colonnes, étagères, murs, véhicules industriels.

Cet amortisseur de choc est idéal dans les domaines d'application suivants : **entrepôts, parkings, véhicules industriels, etc.**

En **mousse polyuréthane recyclable** et **garantie sans HCFC**, ce **profil butoir** possède un **film de protection** contre l'abrasion.

De couleurs jaune et noir, il peut **signaler de manière visible des zones dangereuses** dans votre entrepôt ou en extérieur (angles, murs, passages...).

Les profilés flexibles de protection préviennent les blessures consécutives aux chocs, protègent les machines et



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

l'équipement des impacts possibles.

L'adhésif haute performance vous permettra de **fixer ce butoir de protection sur tout type de support** propre et exempt de graisse (bois, métaux, murs, surfaces laquées, etc...).

Caractéristiques

- **Matière** : mousse polyuréthane recyclable et garantie sans CFC.
- Film de polyuréthane teinté par contre pression pour plus résistance et protection de l'abrasion des couleurs.
- **Fixation** : adhésif
- **Longueur** : 1 m
- **Largeur** : 41 mm
- **Epaisseur** : 36 mm
- **Dimensions face autocollante** : 41 mm
- **Résistance aux températures** : de -40°C à +100°C
- **Essai de résistance au feu** : selon la norme DIN 4102 B2, UL 94 HB/10 mm
- **Utilisation** : en intérieur et extérieur
- Adhésif haute performance, Pouvoir adhésif : 21 N / 25 mm.
- Résistance et protection contre l'abrasion
- Film protecteur en polyuréthane teinté par contre pression



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com