



## Profil butoir flexible jaune et noir 1 m - modèle S

Référence : H2380060



### DESCRIPTION :

**Profil butoir noir et jaune ultra souple plat.** Il permet de **protéger vos salariés contre les chocs** et **d'éviter ainsi les blessures.**

A fixer sur tout type de matière en intérieur ou en extérieur grâce à son adhésif ultra résistant.

### INFORMATION PRODUIT

Ce **profil butoir S ultra souple** permettra d'éviter les blessures et de protéger également vos équipements tels que les racks.

Fait en **mousse polyuréthane expansée recyclable** et **garantie sans HCFC**, ce **profil butoir** possède un **film protecteur** contre l'abrasion.

De couleurs jaune et noir, il permettra de **signaler de manière visible des zones dangereuses** dans votre entrepôt ou en extérieur.

Son **adhésif hautement résistant** vous permettra de le **fixer sur toute sorte de matière** propre et exempte de graisse (bois, métaux, murs, surfaces laquées, etc...).

A coller sur des **faces planes**.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Caractéristiques

- **Matière** : mousse polyuréthane expansée
- **Fixation** : adhésif
- **Longueur** : 1 m
- **Largeur** : 75 mm
- **Epaisseur** : 20 mm
- **Dimension face autocollante** : 75 mm
- **Résistance aux températures** : de -40°C à +100°C
- **Essai de résistance au feu** : selon la norme DIN 4102 B2, UL 94 HB/10 mm
- **Utilisation** : en intérieur et extérieur
- Adhésif haute performance
- Résistance et protection de l'abrasion
- Film protecteur en polyuréthane teinté par contre pression



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)