

## Protection de rack haute résistance

Référence : H2380067

### DESCRIPTION :

**Protection de rack** sans ancrage ni travaux au préalable.

Cette **protection** se fixe au rack et **ne se décroche pas** même en cas de prélèvement de palettes.



### INFORMATION PRODUIT

En **mousse** entourée d'une coque en plastique balistique, ces **protections de rack** possèdent une capacité d'amortissement importante : **jusqu'à 2,4 tonnes**.

Elles reprennent ensuite leur **forme initiale** après l'impact.

Ces **protections de rack** ne se décrochent pas en cas de prélèvement de palette et sont agrippées fermement aux montants pour une installation sans ancrage ni travaux.

Elles peuvent résister à des températures allant jusqu'à -40°C, et sont **conformes** aux normes européennes et internationales, **FEM 10.2.02, AS4084**.

Installez ces protections grâce à notre **lot de deux outils de montage** présents à la référence **H238.0071**.

### Caractéristiques

- **Epaisseur** : 7 mm
- **Hauteur** : 600 mm
- **Tailles** :
  - S : 70 à 87 mm de diamètre
  - M : 88 à 100 mm de diamètre
  - L : 101 à 120 mm de diamètre
  - XXL : 115 mm et + de diamètre



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Conformités** : FEM 10.2.02 et AS4084
- Non toxique et entièrement recyclable

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H2380067 Taille - S

Réf. H2380068 Taille - M

Réf. H2380069 Taille - L

Réf. H2380070 Taille - XL



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)