

Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN

Référence : H3580138



DESCRIPTION :

Protégez vos pieds du froid grâce aux **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN**. En cuir de Nubuck, elles sont **antistatiques, anti glissement, absorbent les chocs et résistent à la pénétration et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons anti-perforation.**

Disponibles en **Taille 38 à 47.**

INFORMATION PRODUIT

Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN

Pour réaliser les petits et moyens travaux, les **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN** vont vous garantir un confort et une sécurité absolue ! Antistatiques, anti-perforation, anti glissement, absorbant les chocs et résistant à l'eau, elles sont idéales pour la protection de vos pieds lorsque les températures sont basses.

Les **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN** répondent à une norme essentielle : la norme **ISO 20345**. Celle-ci correspond aux spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec un **embout capable de résister à un choc de 200 joules**.

Les **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN** sont en cuir de nubuck doublée avec une fourrure chaude molletonnée, composite et amagnétique. La tige en cuir de fleur de nubuck hydrofuge graissée lisse avec renforts Stark à l'avant et à l'arrière du pied vous permet de déchausser plus facilement la botte.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- Protection S3 SRC C1
- Antistatique
- Résistance au glissement de la semelle
- Isolation contre le froid
- Absorption d'énergie du talon
- Résistance à la pénétration d'eau
- Résistante à l'absorption d'eau
- Semelle PU2D à crampons anti-perforation jusqu'à 1100 N
- Matière : Cuir de Nubuck
- Doublée fourrure
- Norme : EN ISO 20345 : 2011
- Attestation CE de type N°0161/14675/08 Rev.1 du 3 janvier 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).

Entretien - Stockage

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H3580138 Taille - 38

Réf. H3580139 Taille - 39

Réf. H3580140 Taille - 40

Réf. H3580141 Taille - 41

Réf. H3580142 Taille - 42

Réf. H3580143 Taille - 43

Réf. H3580144 Taille - 44

Réf. H3580145 Taille - 45

Réf. H3580146 Taille - 46

Réf. H3580147 Taille - 47



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com