

## Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN

Référence : H3580138



### DESCRIPTION :

Protégez vos pieds du froid grâce aux **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN**. En cuir de Nubuck, elles sont **antistatiques, anti glissement, absorbent les chocs et résistent à la pénétration et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons anti-perforation.**

Disponibles en **Taille 38 à 47.**

### INFORMATION PRODUIT

#### **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN**

Pour réaliser les petits et moyens travaux, les **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN** vont vous garantir un confort et une sécurité absolue ! Antistatiques, anti-perforation, anti glissement, absorbant les chocs et résistant à l'eau, elles sont idéales pour la protection de vos pieds lorsque les températures sont basses.

Les **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN** répondent à une norme essentielle : la norme **ISO 20345**. Celle-ci correspond aux spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec un **embout capable de résister à un choc de 200 joules**.

Les **Bottes de Sécurité Fourrées BERGEN** sont en cuir de nubuck doublée avec une fourrure chaude molletonnée, composite et amagnétique. La tige en cuir de fleur de nubuck hydrofuge graissée lisse avec renforts Stark à l'avant et à l'arrière du pied vous permet de déchausser plus facilement la botte.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Caractéristiques

- **Protection S3 SRC C1**
- **Antistatique**
- **Résistance au glissement de la semelle**
- **Isolation contre le froid**
- **Absorption d'énergie du talon**
- **Résistance à la pénétration d'eau**
- **Résistante à l'absorption d'eau**
- **Semelle PU2D à crampons anti-perforation jusqu'à 1100 N**
- **Matière : Cuir de Nubuck**
- **Doublee fourrure**
- **Norme : EN ISO 20345 : 2011**
- **Attestation CE de type N°0161/14675/08 Rev.1 du 3 janvier 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).**

## Entretien - Stockage

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H3580138 Taille - 38

Réf. H3580139 Taille - 39

Réf. H3580140 Taille - 40

Réf. H3580141 Taille - 41

Réf. H3580142 Taille - 42

Réf. H3580143 Taille - 43

Réf. H3580144 Taille - 44

Réf. H3580145 Taille - 45

Réf. H3580146 Taille - 46

Réf. H3580147 Taille - 47



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com