

## Tapis Antidérapant en Caoutchouc à Fines Stries

Référence : I1480008

### DESCRIPTION :

Ce tapis permet de **sécuriser l'accès des bâtiments** pour les visiteurs et les salariés.

**100% caoutchouc**, sa surface en  **fines stries** assure une **action antidérapante** et permet de **prévenir des risques de glissades**.

**Conforme a la réglementation**  
**Accessibilité Handicap.**

Deux largeurs disponibles : **1 m ou 1,20 m.**

**1 quantité = 1 m de long.** Conditionné par rouleau de 10 m maximum.



### INFORMATION PRODUIT

#### Tapis Antidérapant en Caoutchouc à Fines Stries

Avec notre tapis en caoutchouc, vous pouvez **protéger vos salariés et les visiteurs des risques de glissades**. **Antidérapant** grâce à ses  **fines stries**, il protège aussi vos sols et reste très **souple** pour une **installation rapide et simple**. De plus, il se coupe aisément pour s'adapter à votre installation.

Sa **faible épaisseur** lui permet de passer sous la plupart des portes. Il est donc **idéal pour une installation dans les entrées** des bâtiments.

#### Caractéristiques

- **Matière** : 100% Caoutchouc
- **Dimensions** :
  - 1 m x 1 m



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

◦ 1,20 m x 1 m

- **Conditionnement** : Rouleau de maximum 10 m
- **Épaisseur** : 3 mm
- **Poids** : 3.3 kg/m<sup>2</sup>
- **Coloris** : Noir
- **Structure** : Fines Stries
- **Face intérieure** : Impression toile pour fixation adhésive
- **Antidérapant**
- **Souple**
- **Haute résistance à l'usure et à la déchirure**

#### Pour commander

1. Indiquez la **référence** de la largeur souhaitée.
2. Choisissez la **quantité** : 1 quantité = 1 mètre de longueur
3. Le conditionnement se fait par rouleau de maximum 10 m de long.

#### Rappel de Loi

Les tapis de sols posés ou encastrés doivent être en matériaux durs et ne pas présenter de ressaut de plus de 2 cm.

#### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. I1480008 Largeur (en mm) - 1000

Réf. I1480009 Largeur (en mm) - 1200



##### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



##### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



##### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



##### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com