

Colle bi-composant pour tapis caoutchouc

Référence : I1480034



DESCRIPTION :

Colle bi-composant pour **tapis en caoutchouc**

Pot de 5 kg de colle polyuréthane + 700g de durcisseur.

INFORMATION PRODUIT

Colle bi-composant pour **tapis en caoutchouc**

Pot de 5 kg de colle polyuréthane + 700g de durcisseur.

Applications: revêtements de sols intérieurs et extérieurs caoutchouc en dalle ou en lès, moquettes ou gazon synthétique, ainsi que béton ou aggloméré.

Caractéristiques

- Utilisation intensive
- Résistant aux variations de température
- Rendement de 1kg/m²
- Temps de pose 24h pour polymérisation à 5°C pour trafic pédestre (48h à 72h, pour trafic intense)

Applications

Revêtements de sols **intérieurs** et **extérieurs** caoutchouc en dalle ou en lès, moquettes ou gazon synthétiques, ainsi que béton ou aggloméré.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com