

## Bandes De Signalisation Pour Surfaces Vitrées

Référence : I2180001

### DESCRIPTION :

**Film PVC souple** de dimensions 10 m x 50 mm. **2 rouleaux par lots**. Disponible en 8 coloris.

Ces bandes de signalisation permettent de **faciliter le repérage des surfaces vitrées**. A installer en intérieur, elles se posent très facilement et permettent de **mettre en évidence les surfaces pouvant être un danger** aussi bien pour les personnes en situation de handicap que les autres individus.



### INFORMATION PRODUIT

L'usage de ces vitrophanies permet de **créer un contraste visuel** afin que les **vitres soient visibles et facilement identifiables par tous**. Elles sont à **installer sur la face intérieure des surfaces vitrées**. Ces dernières doivent donc être exemptes de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant afin de garantir une adhérence maximale.

Les films de visualisation permettent de **mettre en évidence** les cloisonnements de vitrages dans les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'il n'y a pas nécessité de procéder à un recouvrement complet ou quasi complet du vitrage.

*"La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme dans les parties communes et les axes de circulation des établissements recevant du public."*

### Caractéristiques



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Matière** : Film PVC souple 100 microns
- **Adhésif** : Polymère acrylique 13 gr/m<sup>2</sup>
- **Coloris** : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Bleu Foncé, Turquoise, Violet et version Dépolie.
- **Longueur** : 10 mètres
- **Largeur** : 50 mm
- **Conditionnement** : 2 rouleaux
- **Résistance thermique** : -20° à 80° C
- **Installation** : Sur la face intérieure de la vitre.
- **Domaine d'application**: porte d'entrée, porte automatique, cloisonnement de bureau, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées, etc.
- **Entretien** : Solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

### Comment poser un adhésif de signalisation sur des vitres ou des portes vitrées ?

#### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. I2180001 Couleur - Bleu Foncé

Réf. I2180002 Couleur - Rouge

Réf. I2180004 Couleur - Dépolie

Réf. I2180012 Couleur - Jaune

Réf. I2180013 Couleur - Vert

Réf. I2180014 Couleur - Violet

Réf. I2180015 Couleur - Turquoise

Réf. I2180023 Couleur - Bleu



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com