

Bandes de signalisation MOTIF carré blanc- Surfaces vitrées

Référence : I2180006

DESCRIPTION :

Bandes de signalisation (vitrophanie) pour surfaces vitrées MOTIF carré blanc

- Colori : blanc
- Conditionnement : 2 rouleaux de 5 m

La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme dans les parties communes et les axes de circulation des établissements recevant du public (ERP)



INFORMATION PRODUIT

Bandes de signalisation pour surfaces vitrées MOTIF carré blanc

L'usage d'une **vitrophanie** permettra de **contraster** vos **vitres** et ainsi d'éviter les accidents

La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme dans les parties communes et les axes de circulation des établissements recevant du public. (ERP)

Les films de visualisation permettent de **mettre en évidence** les cloisonnements de vitrages dans les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'il n'y a pas nécessité de procéder à un recouvrement complet ou quasi complet du vitrage.

• Colori : dépoli



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Conditionnement : Bande de 5 cm x 10 mètres - (en 2 rouleaux de 5m)
- Utilisation : Portes d'entrée, portes automatiques, cloisonnement de bureaux, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées...
- Comment poser les bandes de signalisation (vitrophanie) pour surface vitrée :
 - Sur la face intérieure, nettoyez à l'eau savonneuse.
 - La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.
 - Attendez que le support soit complètement sec puis collez le papier de transfert.
 - Appuyez bien sur le papier de transfert et surtout sur les endroits où se trouvent les adhésifs.
 - Puis décollez le papier de transfert doucement en faisant attention aux endroits où se trouvent les adhésifs'

ATTENTION : Pour placer votre bande de façon rectiligne sur votre vitre, ne pas se servir du liner comme guide. Préférez l'alignement à partir de la ligne supérieure de votre motif pour une meilleure précision.

- Comment entretenir les bandes de signalisation (vitrophanie) pour surfaces vitrées :
 - Solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

[Retrouvez nos bandes surfaces vitrées pleine et de couleurs ici](#)



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com