

Ronds De Signalisation Pour Surface Vitrée Lot de 2 rouleaux

Référence : I2180007

DESCRIPTION :

Lot de 2 rouleaux de 5 mètres, disponible en rouge ou en dépoli.

La **vitrophanie** pour vitrage est **obligatoire** lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme.



INFORMATION PRODUIT

Lot de 2 rouleaux de 5 mètres, Ronds de Signalisation pour Surface vitrée par 60

Grâce à ces ronds de signalisation, vous pouvez **contraster aisément vos surfaces vitrées** afin qu'elles soient **visibles de tous**.

Livré sous forme de rouleau, une bande est composée de **60 ronds de 50 mm de diamètre**. Vous pouvez ainsi **couvrir environ 5 mètres de longueur par bande**.

Disponible en **version dépolie ou en coloris rouge**, pour assurer un fort contraste. L'installation de cette vitrophanie se fait très facilement.

La **visualisation des vitrages** est **obligatoire** lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme dans les parties communes et les axes de circulation des établissements recevant du public.

Caractéristiques

- **Matière** : Film PVC souple
- **Classement au feu** : M1
- **Support** : PVC 70 microns



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Adhésif** : Polymer Acrylique 13 gr/m²
- **Coloris** : Dépoli ou rouge
- **Protection** : Papier siliconé 100 microns
- **Utilisation** : Intérieure
- **Résistance thermique** : de -20° à 80°C
- **Température d'application** : Minimum 5°C
- **Domaine d'application** : Portes d'entrée, portes automatiques, cloisonnement de bureaux, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées.
- **Conditionnement**: Lot de 2 rouleaux de 5m, soient 60 * 2 ronds = 120 ronds

Comment poser les bandes de signalisation ?

- La **vitrophanie** se place sur la face intérieure, nettoyez à l'eau savonneuse.
- La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.
- Attendez que le support soit complètement sec puis collez le papier de transfert.
- Appuyez bien sur le papier de transfert et surtout sur les endroits où se trouvent les adhésifs.
- Puis décollez le papier de transfert doucement en faisant attention aux endroits où se trouvent les adhésifs

Comment entretenir les bandes de signalisation ?

- Solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. I2180007 Couleur - Rouge

Réf. I2180008 Couleur - Dépolie



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com