Pictogrammes adhésifs Tablier obligatoire M026 – ISO 7010

Référence : A2181814



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif M026 « Tablier de protection obligatoire »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale clairement l'**obligation de porter un tablier de protection** dans les zones concernées.
- **Rouleau de 250 autocollants de sécurité** en vinyle avec adhésif permanent.
- Disponible en **3 diamètres : Ø 25, Ø 50 et Ø 100 mm**.
- Adapté aux **ateliers, laboratoires, industries, cuisines professionnelles et environnements agroalimentaires**.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs M026 « Tablier de protection obligatoire »

Signalez clairement l'**obligation de porter un tablier de protection** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs M026**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Reconnaissable à son symbole blanc sur fond bleu, le pictogramme M026 permet d'identifier rapidement les zones et postes de travail où cette protection du corps doit être portée.

Chaque rouleau contient **250 autocollants de sécurité en vinyle adhésif**, permettant d'équiper plusieurs accès, machines ou postes de travail avec une signalisation homogène. Trois diamètres sont proposés, **Ø 25 mm, Ø 50 mm et Ø 100 mm**, afin d'adapter la taille du pictogramme à son emplacement et à la visibilité recherchée.

Où apposer le pictogramme M026 ?

Le pictogramme **M026 « Tablier de protection obligatoire »** est destiné à signaler les emplacements où le port d'un tablier de protection est requis en raison des risques identifiés dans l'environnement de travail.

Ces pictogrammes adhésifs peuvent notamment être utilisés :

- Dans les **ateliers et zones de production** ;

- Dans les **laboratoires** où une protection du corps est nécessaire ;
- Dans les **industries agroalimentaires et cuisines professionnelles** lorsque le port d'un tablier de protection est requis ;
- Dans certaines **zones de maintenance ou de fabrication** ;
- Sur les machines, équipements, armoires et supports d'information destinés à rappeler les consignes relatives aux EPI.

Le pictogramme doit être positionné de manière visible avant ou à proximité de la zone concernée. Il permet de rappeler le **port obligatoire du tablier de protection** et complète les autres mesures de prévention définies pour l'activité.

Caractéristiques des pictogrammes adhésifs M026

- **Signification :** Tablier de protection obligatoire
- **Code du pictogramme :** M026
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Support :** vinyle adhésif
- **Adhésif :** permanent
- **Forme :** ronde
- **Couleurs :** symbole blanc sur fond bleu
- **Diamètres disponibles :** Ø 25 mm, Ø 50 mm ou Ø 100 mm
- **Utilisation :** signalisation du port obligatoire d'un tablier de protection

Quels sont les avantages du rouleau de pictogrammes M026 ?

Une signalisation normalisée : le pictogramme M026 permet d'identifier l'**obligation de porter un tablier de protection** conformément à la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : choisissez un **pictogramme de 25, 50 ou 100 mm** selon la surface disponible et les conditions de visibilité. Le Ø 25 mm convient aux petits supports, tandis que les formats Ø 50 et Ø 100 mm permettent une signalisation plus visible.

250 pictogrammes par rouleau : ce conditionnement est particulièrement adapté aux établissements devant matérialiser la même consigne sur plusieurs accès, postes ou équipements.

Une pose simple et rapide : le **vinyle autocollant** avec adhésif permanent permet d'appliquer le pictogramme sur une surface propre, sèche et compatible avec l'adhésion.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 M026 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour la signalisation de sécurité. Le code **M026** correspond au pictogramme indiquant que le **port d'un tablier de protection est obligatoire**.

L'utilisation de cet **autocollant de sécurité ISO 7010** permet de matérialiser la consigne au plus près de l'accès, du poste de travail ou de l'équipement concerné. Son format adhésif est particulièrement pratique lorsque la signalisation doit être apposée directement sur un support.

Le conditionnement en rouleau facilite enfin le déploiement d'une **signalisation EPI homogène** sur plusieurs emplacements d'un même établissement.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2181914 Diamètre - 50 mm

Réf. A2182014 Diamètre - 100 mm