Panneau interdiction - Ne pas utiliser l'ascenseur - P027

Référence : A4480910



DESCRIPTION :

- **Conforme ISO 7010**
- **Message** : Ne pas utiliser l'ascenseur
- **Formats disponibles** : A5, A4, A3
- **Coloris** : fond blanc, symbole rouge, pictogramme noir
- **Matériaux** : Vinyle, PVC laminé, PVC à visser
- **Fixation** : adhésive, vissage, suspension

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO 7010 – « Ne pas utiliser l'ascenseur »

Le **panneau de sécurité ISO 7010 "Ne pas utiliser l'ascenseur"** indique clairement l'interdiction d'utiliser un ascenseur ou un monte-charges pour le transport de personnes. Lisible et normé, il sécurise vos circulations et évite les usages inadaptés (équipement réservé aux marchandises, ascenseur en maintenance, zone à risque).

Caractéristiques techniques

- **Norme** : ISO 7010
- **Message** : Pictogramme d'interdiction « Ne pas utiliser l'ascenseur »
- **Formats** : A5 (148 × 210 mm) · A4 (210 × 297 mm) · A3 (297 × 420 mm)
- **Coloris** : fond blanc, symbole rouge barré, pictogramme noir
- **Matériaux** :
  - Vinyle souple auto-adhésif (usage intérieur)
  - PVC laminé (usage intérieur/extérieur)
  - PVC à visser (usage intérieur/extérieur)
- **Format/pose** : rectangulaire, orientation verticale · fixation adhésive, vissage ou suspension selon support

À qui s’adresse-t-il ?

- **Bâtiments tertiaires et ERP** : halls, locaux techniques, zones logistiques.
- **Sites industriels** : quais, ateliers, zones de manutention où les monte-charges sont **réservés aux marchandises**.
- **Gestionnaires d’immeubles et services généraux** : signalisation **temporaire ou permanente** lors d’arrêts techniques, essais, travaux ou pannes.

Avantages produit

- **Conformité** : Pictogramme ISO 7010 reconnu internationalement.
- **Polyvalence** : plusieurs **formats et matériaux** pour s’adapter à chaque environnement.
- **Pose rapide** : options **auto-adhésives** ou **à visser** pour un déploiement immédiat en chantier comme en exploitation.

Installation et conseils pratiques

- **Choisir le format** selon la distance de lecture : A5 (courte distance et petits supports), A4 (distance standard), A3 (lecture éloignée).
- **Emplacement** : à **hauteur de regard** (env. 1,5–2,0 m), directement **sur ou à côté des portes** d’ascenseurs/monte-charges ; dupliquer le message à chaque accès concerné.
- **Support** : nettoyer, dégraisser et sécher avant pose adhésive ; privilégier **PVC laminé ou à visser** pour l’extérieur, zones humides ou supports rugueux.
- **Lisibilité** : éviter les sources d’éblouissement, maintenir un **contraste suffisant**, remplacer tout pictogramme usé ou décoloré.

Législation et sécurité

- La **norme ISO 7010** harmonise les pictogrammes de sécurité afin d’assurer un **message universel** et immédiatement compréhensible.
- Dans le cadre de la **prévention des risques**, l’employeur doit mettre en place une signalisation lorsque le risque ne peut être éliminé par d’autres moyens. Le panneau doit être **visible, durable, maintenu en état** et cohérent avec votre évaluation des risques (DUERP).
- L’usage d’un **panneau normalisé** contribue au **respect de la réglementation** et à la réduction des comportements à risque lors des opérations de manutention ou d’arrêt d’ascenseurs.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480910 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A5

Réf. A4481010 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A4

Réf. A4481110 Modèle - PVC à visser, Format - A4

Réf. A4481210 Modèle - PVC 2 mm, Format - A3