

Rouleau pictos - Eau non potable - P005 - ISO 7010 - 250 ex

Référence : A4481803



DESCRIPTION :

-
- Étiquettes de signalisation
- Rouleau de 250 autocollantes
- ISO EN 7010 – Code P005
- Taille : Ø25, Ø50, Ø100 mm
- Vinyle résistant, adhésif permanent
- Couleur : Rouge sur fond blanc
- Usage : Intérieur et extérieur



INFORMATION PRODUIT

Rouleau de Pictogrammes d'Interdiction ISO EN 7010 "Eau non potable" P005

Améliorez la sécurité et l'hygiène de vos locaux avec notre rouleau de pictogrammes "Eau non potable" P005. Conforme à la norme internationale ISO EN 7010, ce produit assure une signalisation claire et universelle, évitant tout risque de consommation d'eau impropre.

Usages recommandés

- **Équipements industriels** : Indiquez clairement que l'eau issue de certaines machines n'est pas potable.
- **Zones techniques** : Apposez-les sur robinets ou points d'eau non destinés à la consommation.



- **Stockage et réservoirs** : Prévenez toute ingestion accidentelle grâce à une signalisation bien visible.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Étiquettes de signalisation
- **Contenu** : Rouleau de 250 étiquettes autocollantes
- **Norme(s)** : ISO EN 7010 – Code P005
- **Dimensions** : Ø25 mm, Ø50 mm, Ø100 mm
- **Coloris** : Rouge sur fond blanc avec pictogramme noir
- **Matériau** : Vinyle résistant
- **Format** : Rond
- **Fixation** : Adhésif permanent
- **Usage** : Intérieur et extérieur

Avantages du produit

Conformité réglementaire : Norme ISO EN 7010 obligatoire depuis 2014, garantissant un message universel.

Installation rapide : Pose immédiate et durable sur toutes surfaces planes.

Résistance accrue : Vinyle robuste, conçu pour résister aux environnements exigeants.

Complétez votre signalisation

Pour un dispositif de sécurité complet, explorez également nos **panneaux d'interdiction** et nos solutions de **signalisation réglementée**, idéales pour les ERP, sites industriels et établissements recevant du public.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481803 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481903 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482003 Diamètre - 100 mm

