Pictogrammes adhésifs Eau non potable P005 – ISO 7010

Référence : A4481803





DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif P005 « Eau non potable »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les **points d'eau qui ne doivent pas être utilisés pour la consommation**.
- **Rouleau de 250 pictogrammes** en vinyle avec adhésif permanent.
- Disponible en **Ø 25, 50 et 100 mm**.
- Adapté aux **robinets, réservoirs, installations et zones techniques**, en intérieur comme en extérieur.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs P005 « Eau non potable »

Identifiez clairement les **points d'eau non potable** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs P005**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce pictogramme d'interdiction permet d'indiquer aux salariés, visiteurs et intervenants que l'eau provenant du point ou de l'installation concernée **ne doit pas être consommée**.

Chaque rouleau contient **250 pictogrammes en vinyle autocollant**, disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm** afin d'adapter la signalisation au support et aux conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme P005 Eau non potable ?

Le pictogramme **P005 « Eau non potable »** est destiné à identifier les points d'eau qui ne sont pas destinés à la consommation.

Il peut notamment être positionné :

- À proximité d'un **robinet délivrant de l'eau non potable** ;
- Sur ou à proximité d'un réservoir concerné ;
- Sur certaines installations et équipements industriels ;
- Dans les locaux et zones techniques ;
- À proximité d'un point de distribution d'eau qui ne doit pas être utilisé comme eau de boisson.

Le pictogramme doit être placé de manière suffisamment visible pour que l'interdiction soit identifiée **avant toute consommation de l'eau concernée**.

Caractéristiques du pictogramme adhésif P005

- **Signification :** Eau non potable
- **Code :** P005
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'interdiction
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** rond
- **Couleurs :** symbole noir, cercle et barre d'interdiction rouges sur fond blanc
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Usage :** intérieur / extérieur

Quel format de pictogramme Eau non potable choisir ?

Trois diamètres sont disponibles pour adapter la signalisation à son emplacement :

- **Ø 25 mm** pour un petit robinet, équipement ou support observé à proximité ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux points d'eau ;
- **Ø 100 mm** lorsque l'interdiction doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et de la visibilité autour du point d'eau à signaler.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 P005 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le pictogramme **P005** correspond à l'interdiction liée à l'**eau non potable**.

Il permet ainsi de différencier visuellement un point d'eau qui ne doit pas être utilisé pour la consommation et de rappeler cette interdiction aux personnes présentes.

Cette signalisation ne remplace toutefois pas les autres mesures nécessaires pour **identifier et sécuriser les réseaux ou points d'eau concernés**, notamment lorsqu'une réglementation particulière impose un marquage ou des informations complémentaires.

Les avantages du rouleau de pictogrammes P005

250 pictogrammes par rouleau : un conditionnement adapté pour identifier plusieurs points d'eau ou installations

Trois formats disponibles : les diamètres Ø 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter le pictogramme au support et à la distance d'observation.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l'application sur une surface propre, sèche et adaptée.

Usage intérieur et extérieur : les pictogrammes peuvent être utilisés dans différents environnements selon les caractéristiques indiquées pour ce produit.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481803 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481903 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482003 Diamètre - 100 mm