

Rouleau pictos - Interdit aux piétons - P004 - ISO 7010 - 250 ex

Référence : A4481806



DESCRIPTION :

- Rouleau d'étiquettes adhésives permanentes
- 250 étiquettes par rouleau
- Conforme à la norme ISO EN 7010 – Code P004
- Ø25 mm, Ø50 mm, Ø100 mm
- Fond blanc, contour rouge, pictogramme noir
- Matériau : Vinyle souple et résistant
- Pour usage intérieur et extérieur



INFORMATION PRODUIT

Rouleau de Pictogrammes d'Interdiction ISO EN 7010 "Passage interdit" P004

Renforcez la sécurité de vos locaux avec notre rouleau de pictogrammes d'interdiction "Passage interdit" P004. Conforme à la norme ISO EN 7010, il assure une signalisation claire et universelle, compréhensible par tous, pour limiter l'accès aux zones restreintes ou dangereuses.

Usages idéaux

- **Accès limité** : Indiquez les passages interdits, réservés au personnel autorisé.
- **Sécurité renforcée** : Empêchez l'accès à des zones sensibles ou à risque.



Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Rouleau d'étiquettes adhésives permanentes
- **Contenu** : 250 étiquettes par rouleau
- **Norme(s)** : ISO EN 7010 – Code P004
- **Dimensions disponibles** : Ø25 mm, Ø50 mm, Ø100 mm
- **Coloris** : Fond blanc, contour rouge, pictogramme noir
- **Matériau** : Vinyle souple et résistant
- **Format** : Rond
- **Fixation** : Adhésif permanent puissant
- **Usage** : Intérieur et extérieur

Avantages du produit

Conformité réglementaire : Norme ISO 7010, obligatoire depuis 2014 pour toute nouvelle installation.

Mise en place rapide : Adhésif puissant, adapté à de nombreux supports (machines, murs, cartons).

Durabilité : Résistant aux intempéries et aux UV, pour un usage longue durée même en extérieur.

Associez ces pictogrammes avec nos [rubans de balisage](#) et [barrières de sécurité](#) afin de délimiter efficacement vos zones interdites. Une solution idéale pour gérer les flux et assurer la protection de vos collaborateurs.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481806 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481906 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482006 Diamètre - 100 mm

