Pictogrammes adhésifs Ne pas marcher P019 – ISO 7010

Référence : A4481820



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif P019 « Ne pas marcher sur la surface »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les **surfaces sur lesquelles il est interdit de marcher**.
- **Rouleau de 250 pictogrammes** en vinyle avec adhésif permanent.
- Disponible en **Ø 25, 50 et 100 mm**.
- Adapté aux surfaces, équipements et zones concernés, en intérieur comme en extérieur

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs P019 « Ne pas marcher sur la surface »

Signalez clairement les **surfaces sur lesquelles il est interdit de marcher** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs P019**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**.

Ce pictogramme d'interdiction rouge, blanc et noir permet d'avertir les salariés, visiteurs et intervenants qu'une surface ne doit pas être utilisée comme zone de passage ou d'appui pour les pieds.

Chaque rouleau contient **250 pictogrammes en vinyle autocollant**, disponibles en **Ø 25, 50 et 100 mm** afin d'adapter la signalisation au support et aux conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme P019 Ne pas marcher sur la surface ?

Le pictogramme **P019 « Ne pas marcher sur la surface »** est destiné aux emplacements où une surface ne doit pas être utilisée pour marcher ou prendre appui.

Il peut notamment être positionné :

- À proximité d'une **surface fragile ou non prévue pour supporter le passage d'une personne** ;
- Sur un équipement comportant une partie sur laquelle il ne faut pas marcher ;
- À proximité d'une installation présentant une surface interdite au passage ;
- Dans les ateliers, locaux techniques ou environnements industriels concernés ;
- À un emplacement visible avant qu'une personne ne prenne appui sur la surface.

Le pictogramme doit être positionné de façon à rendre l'interdiction identifiable **avant l'accès à la surface concernée**.

Caractéristiques du pictogramme adhésif P019

- **Signification :** Ne pas marcher sur la surface
- **Code :** P019
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'interdiction
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** rond
- **Couleurs :** symbole noir, cercle et barre d'interdiction rouges sur fond blanc
- **Dimensions disponibles :** Ø 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Usage :** intérieur / extérieur

Quel format de pictogramme Ne pas marcher choisir ?

Trois diamètres permettent d'adapter le pictogramme P019 à son emplacement :

- **Ø 25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **Ø 50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux équipements ;
- **Ø 100 mm** lorsque l'interdiction doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et de la visibilité autour de la surface concernée.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 P019 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le code **P019** correspond à l'interdiction **« Ne pas marcher sur la surface »**.

Ce pictogramme permet donc d'identifier les surfaces qui ne doivent pas être utilisées pour le passage ou comme point d'appui.

Il ne signifie toutefois pas automatiquement que la zone entière est **interdite d'accès ou de circulation**. Son message porte précisément sur l'action de **marcher sur la surface représentée**. Une signalisation complémentaire peut être nécessaire lorsque d'autres interdictions ou dangers doivent être indiqués.

Les avantages du rouleau de pictogrammes P019

250 pictogrammes par rouleau : un conditionnement adapté pour signaler plusieurs surfaces, équipements ou emplacements.

Signalisation précise : le pictogramme P019 permet d'identifier spécifiquement une surface sur laquelle il ne faut pas marcher.

Signalisation normalisée : son graphisme correspond au pictogramme P019 défini par la norme NF EN ISO 7010.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l'application sur une surface propre, sèche et adaptée.

Usage intérieur et extérieur : les pictogrammes peuvent être utilisés dans différents environnements selon les caractéristiques indiquées pour ce produit.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4481820 Diamètre - 25 mm

Réf. A4481920 Diamètre - 50 mm

Réf. A4482020 Diamètre - 100 mm