Panneau danger atmosphère explosive ATEX – EX

Référence : A5180006



DESCRIPTION :

- **Panneau de signalisation ATEX** pour identifier les zones présentant un risque d'atmosphère explosive.
- **Pictogramme EX** noir sur fond jaune, conforme au modèle de signalisation prévu par la directive 1999/92/CE.
- **Format triangulaire :** base de 250 mm pour une identification visuelle du danger.
- **Deux supports disponibles :** PVC rigide ou vinyle auto-adhésif.
- **Installation :** à proximité des accès aux zones ATEX, selon l'évaluation des risques de l'établissement.
- **Utilisation :** signalisation de sécurité en environnement industriel et professionnel.

INFORMATION PRODUIT

Panneau danger ATEX – Signalez les risques d'atmosphère explosive

Le **panneau danger ATEX avec pictogramme EX** permet d'identifier les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive peut se former. Il contribue à informer les salariés, visiteurs et intervenants de la présence d'un risque d'explosion.

Reconnaissable à son **triangle jaune bordé de noir avec les lettres EX**, ce panneau reprend le modèle de signalisation prévu par la directive européenne 1999/92/CE relative à la protection des travailleurs exposés aux risques liés aux atmosphères explosives.

Disponible en **PVC rigide ou vinyle auto-adhésif**, il s'adapte aux besoins de signalisation des environnements industriels.

Pourquoi installer un panneau de signalisation ATEX ?

- **Identifier les zones à risque :** signaler les emplacements où une atmosphère explosive peut se former.
- **Prévenir les accidents :** sensibiliser les personnes aux risques d'inflammation et d'explosion.
- **Renforcer la sécurité :** compléter les mesures de prévention et les consignes applicables aux zones ATEX.
- **Faciliter le repérage :** utiliser un pictogramme EX facilement identifiable à l'entrée des zones concernées.

Quel matériau choisir pour votre panneau ATEX ?

Panneau ATEX en PVC rigide

Le PVC rigide convient à une installation sur un support adapté. Il constitue une solution de signalisation pour les ateliers, locaux techniques et installations industrielles.

Panneau ATEX en vinyle auto-adhésif

Le vinyle auto-adhésif facilite la pose sur une surface propre, lisse et sèche. Il est particulièrement adapté aux supports permettant une application directe.

Le choix du matériau doit tenir compte de l'environnement d'installation et des conditions d'exposition.

Où installer un panneau danger atmosphère explosive ?

Le panneau ATEX peut notamment être utilisé pour signaler :

- Les accès aux zones ATEX identifiées dans l'établissement.
- Les installations de stockage ou de manipulation de substances inflammables susceptibles de générer une atmosphère explosive.
- Les locaux techniques et zones de production présentant un risque ATEX.
- Les espaces dans lesquels des gaz, vapeurs ou poussières combustibles peuvent former une atmosphère explosive.

Son emplacement doit être déterminé en fonction de l'évaluation des risques et du classement des zones ATEX.

Quelle différence entre le panneau ATEX EX et le pictogramme ISO 7010 W002 ?

Ces deux signalisations répondent à des situations différentes :

- **Panneau ATEX EX :** signale un emplacement où une atmosphère explosive peut se former, notamment en présence de gaz, vapeurs ou poussières combustibles.
- **Pictogramme ISO 7010 W002 :** avertit de la présence de matières explosives.

Le panneau ATEX ne remplace pas les autres mesures de prévention, le classement des zones ni les consignes de sécurité spécifiques à l'établissement.

En complément, nous vous invitons à découvrir notre sélection de signalétique danger pour une protection étendue dans vos locaux. Pour des zones spécifiques, explorez les options de signalétique de danger adaptée. Et ne manquez pas notre gamme de panneaux incendie pour renforcer votre système de sécurité incendie.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5180003 Modèle - PVC 2 mm

Réf. A5180006 Modèle - Vinyle Souple Autocollant