Plaque ADR Classe 7 – Matières fissiles – Modèle 7E

Référence : A5280422



DESCRIPTION :

- Signalisation ADR spécifique aux matières fissiles
- Modèle 7E rattaché à la classe 7
- Mention FISSILE clairement identifiable
- Zone dédiée au Criticality Safety Index (CSI)
- Disponible en vinyle adhésif, PVC ou support magnétique

INFORMATION PRODUIT

Signalisation ADR 7E pour le transport de matières fissiles

Cette signalisation correspond au **modèle ADR 7E – FISSILE**, destiné à identifier les matières fissiles de **classe 7** lorsque ce marquage est requis dans le cadre de leur transport.

Facilement reconnaissable grâce à son fond blanc et à la mention **FISSILE**, ce modèle se distingue des signalétiques RADIOACTIVE I, II et III et répond à un usage spécifique lié aux matières fissiles.

Une signalisation spécifique

Le modèle 7E comporte un emplacement consacré au **CRITICALITY SAFETY INDEX (CSI)**, ou indice de sûreté-criticité. Cette caractéristique constitue l'un des principaux éléments distinctifs de cette signalisation.

Elle est notamment destinée à :

- Identifier la présence de matières fissiles concernées par ce marquage ;
- Afficher l'indice de sûreté-criticité ;
- Faciliter l'identification du danger lors des opérations de transport ;

- Compléter les autres marquages et étiquetages requis selon la matière transportée.

Caractéristiques techniques

- **Classe ADR :** 7 – Matières radioactives
- **Modèle ADR :** 7E – FISSILE
- **Dimensions :** 100 x 100, 150 x 150, 250 x 250 ou 300 x 300 mm
- **Matériaux :** vinyle adhésif, PVC ou plaque magnétique
- **Coloris :** fond blanc avec motifs noirs
- **Format :** losange
- **Fixation :** adhésive, par vis ou magnétique selon le support
- **Usage :** intérieur et extérieur

Quels sont les avantages de cette signalisation ?

Les différents matériaux disponibles permettent d'adapter le produit aux contraintes de pose et d'utilisation. Le **vinyle adhésif** facilite l'application sur une surface adaptée, le **PVC** offre un support rigide et la **version magnétique** permet une pose sur une surface métallique compatible.

Les matériaux proposés sont conçus pour résister aux **intempéries et aux chocs**, afin de maintenir une signalisation lisible dans les conditions d'utilisation prévues.

Le format et le support doivent être sélectionnés en fonction de l'usage et des prescriptions réglementaires applicables au transport concerné.

Pour une signalétique industrielle complète, explorez notre gamme de signalétique pour l'industrie. Pour la gestion des espaces de stockage, découvrez nos solutions de signalétique pour entrepôts. Enfin, optimisez vos processus avec notre signalétique de déstockage.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5280422 Dimensions - 100 x 100 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280522 Dimensions - 150 x 150 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280622 Dimensions - 250 x 250 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280722 Dimensions - 300 x 300 mm, Matériau - Vinyle

Réf. A5280822 Dimensions - 100 x 100 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5280922 Dimensions - 150 x 150 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5281022 Dimensions - 250 x 250 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5281122 Dimensions - 300 x 300 mm, Matériau - PVC 2 mm

Réf. A5281222 Dimensions - 100 x 100 mm, Matériau - Plaque magnétique

Réf. A5281322 Dimensions - 150 x 150 mm, Matériau - Plaque magnétique

SECURINORME
La prévention des risques en entreprise