Pictogrammes adhésifs Charges suspendues W015 – ISO 7010

Référence : A5481809



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W015 « Charges suspendues »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les zones présentant un **danger lié à la présence de charges suspendues**.
- **Rouleau de 250 pictogrammes** en vinyle avec adhésif permanent.
- Disponible en **25, 50 et 100 mm** de côté.
- Adapté aux **zones de levage, manutention, ateliers, entrepôts et environnements industriels**.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs W015 « Charges suspendues »

Signalez clairement les zones présentant un **danger lié aux charges suspendues** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs W015**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce pictogramme d'avertissement triangulaire jaune et noir permet d'attirer l'attention des salariés, visiteurs et intervenants sur la présence ou le déplacement de charges en hauteur.

Chaque rouleau contient **250 pictogrammes en vinyle autocollant**, disponibles en **25, 50 et 100 mm de côté**. Ce conditionnement permet de déployer une signalisation homogène sur plusieurs emplacements concernés par les opérations de levage ou de manutention.

Retrouvez également notre gamme de signalétique de danger pour identifier les différents risques présents dans vos locaux professionnels.

Où apposer le pictogramme W015 Charges suspendues ?

Le pictogramme **W015 « Charges suspendues »** est destiné aux emplacements où la présence ou le déplacement de charges suspendues constitue un danger.

Il peut notamment être positionné :

- À proximité des **zones de levage et de manutention** ;
- Aux accès des espaces où des charges sont régulièrement déplacées en hauteur ;
- Dans les ateliers et environnements industriels équipés de moyens de levage ;
- À proximité des zones d'utilisation de ponts roulants ou d'autres équipements de levage ;
- Sur les accès aux espaces où un **risque lié aux charges suspendues** a été identifié.

La signalisation doit être placée suffisamment en amont et rester visible afin que les personnes puissent identifier le danger avant de pénétrer dans la zone concernée.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W015

- **Signification :** Charges suspendues
- **Code :** W015
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'avertissement
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole et bordure noirs sur fond jaune
- **Dimensions disponibles :** 25, 50 et 100 mm de côté
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Usage :** intérieur

Quel format de pictogramme Charges suspendues choisir ?

Trois dimensions permettent d'adapter le pictogramme W015 à son emplacement :

- **25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux emplacements ;
- **100 mm** lorsque le signal doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix du format dépend notamment de la **distance d'observation**, de la configuration de la zone de levage et des conditions de visibilité autour du pictogramme.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W015 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les messages de sécurité. Le code **W015** correspond au pictogramme d'avertissement « Charges suspendues ».

Ce signal permet d'identifier visuellement un danger associé aux opérations impliquant des charges maintenues ou déplacées en hauteur.

Le pictogramme ne constitue cependant qu'un élément de la prévention. Il ne remplace pas le **balisage des zones de levage**, les procédures de manutention, les équipements de protection ou les autres mesures destinées à empêcher l'exposition des personnes aux charges suspendues.

Les avantages du rouleau de pictogrammes W015

250 pictogrammes par rouleau : un conditionnement adapté pour équiper plusieurs zones ou supports avec une signalisation homogène.

Trois formats disponibles : les dimensions 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter le signal au support et à la distance

EN ISO 7010.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent permet une application sur une surface propre, sèche et adaptée.

Complétez votre signalisation de danger

Pour compléter l'identification des risques dans vos installations, découvrez notre gamme complète de signalétique de danger.

Pour vos besoins spécifiques en matière de sécurité incendie, consultez également notre gamme de panneaux incendie.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481809 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481909 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482009 Diamètre - 100 mm