

Rouleau de Pictos de Danger - Rayonnement laser - W004

Référence : A5481811



DESCRIPTION :

- Type de produit : Rouleau d'étiquettes autocollantes
- Norme : ISO EN 7010
- Dimensions : 25 mm, 50 mm, 100 mm
- Coloris : Jaune sur fond Noir
- Matériau : Vinyle autocollant
- Format : Triangle
- Fixation : Adhésif permanent
- Usage : Intérieur



INFORMATION PRODUIT

Rouleau d'Étiquettes Pictogrammes de Danger "Rayonnement Laser" – ISO EN 7010 W004

Le rouleau de pictogrammes autocollants "Rayonnement Laser" est votre allié indispensable pour renforcer la [signalisation de danger](#) dans les environnements de travail exposés aux risques de rayonnement laser. Conforme aux exigences de la norme ISO EN 7010, ce produit garantit une identification claire et internationale des dangers.

Utilisations idéales :



- **Marquez les zones à risque** : Illuminez vos efforts de sécurité en signalant clairement les zones d'exposition au rayonnement laser.
- **Mettre à jour les documents de sécurité** : Grâce à leur format adapté, ces étiquettes facilitent l'actualisation de votre documentation en matière de sécurité.

Caractéristiques principales

- **Type de produit** : Rouleau d'étiquettes autocollantes.
- **Norme(s)** : Conforme à la norme ISO EN 7010.
- **Dimensions disponibles** : 25 mm, 50 mm, 100 mm (côtés en triangle).
- **Coloris** : Jaune sur fond Noir.
- **Matériau** : Vinyle autocollant.
- **Format** : Triangle.
- **Fixation** : Adhésif permanent.
- **Usage** : Intérieur.
- **Conditionnement** : 1 rouleau de 250 ex

Avantages du produit :

- **Conformité légale** : Ces pictogrammes respectent toutes les normes en vigueur, garantissant la sécurité de vos installations.
- **Installation rapide** : Le support adhésif permet une pose rapide et efficace.
- **Durabilité** : Le matériau en vinyle assure une protection résistante et durable contre les rayures et l'usure.

Caractéristiques supplémentaires :

- Matériau robuste résistant aux **intempéries** et aux **UV**.
- Dimensions variées adaptées à tous types d'espaces, que ce soit pour de petits bureaux ou de vastes locaux industriels.

La norme ISO EN 7010, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, harmonise la signalétique de sécurité à l'échelle internationale. Même si les panneaux déjà installés ne nécessitent pas un remplacement immédiat, il est fortement conseillé de les mettre à jour pour éviter toute confusion. Pour une sécurité renforcée, explorez notre gamme de [signalisation des dangers électriques](#) et [des risques chimiques et biologiques](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481811 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481911 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482011 Diamètre - 100 mm

