Pictogrammes adhésifs Danger écrasement W019 – ISO 7010

Référence : A5481816



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W019 « Écrasement »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les **zones présentant un danger général d'écrasement** lié notamment aux machines, équipements ou éléments mobiles.
- **Rouleau de 250 pictogrammes** en vinyle autocollant.
- Format triangulaire jaune et noir caractéristique de la **signalisation de danger**.
- Adhésif permanent pour une utilisation en intérieur.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs W019 Danger écrasement

Signalez clairement les **zones présentant un risque d'écrasement** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs W019**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**.

Ce pictogramme de danger triangulaire jaune et noir permet d'avertir les salariés, visiteurs et intervenants de la présence d'un **danger mécanique pouvant entraîner un écrasement**. Il peut notamment être utilisé à proximité de machines, d'équipements ou de zones comportant des éléments en mouvement.

Le rouleau contient **250 pictogrammes en vinyle autocollant**, permettant de déployer la même signalisation sur plusieurs équipements ou emplacements d'un site.

Où apposer le pictogramme W019 Écrasement ?

Le pictogramme **W019** est destiné aux emplacements présentant un danger général d'écrasement.

Il peut notamment être positionné :

- À proximité de **machines présentant un risque d'écrasement** ;
- Sur des équipements comportant des parties mobiles ;
- À proximité de zones de mouvement ou de rapprochement d'éléments mécaniques ;
- Sur les accès aux zones dans lesquelles ce danger doit être identifié ;
- Dans les ateliers, sites de production et environnements industriels concernés.

Le pictogramme doit être placé de manière suffisamment visible pour permettre d'identifier le danger **avant l'exposition à la zone à risque**.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W019

- **Signification :** danger d'écrasement
- **Code :** W019
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme de danger / avertissement
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole noir sur fond jaune
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Usage :** intérieur

W019 ou W024 : quel pictogramme d'écrasement choisir ?

Ces deux pictogrammes ISO 7010 concernent un risque mécanique, mais leur signification n'est pas identique.

Le **W019** avertit d'un **danger général d'écrasement**. Il est adapté lorsque le risque concerne notamment le corps ou une personne située dans une zone de mouvement mécanique.

Le **W024** correspond plus précisément au **risque d'écrasement des mains**. Il convient donc lorsque le danger identifié concerne spécifiquement les mains, par exemple à proximité de certains mécanismes, éléments mobiles ou zones de pincement.

Le pictogramme doit être sélectionné en fonction du **danger réellement identifié sur l'équipement ou dans la zone de travail**.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W019 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le pictogramme **W019** permet d'avertir visuellement les personnes de la présence d'un danger d'écrasement.

Cette signalisation contribue à rendre le risque identifiable, mais elle ne supprime évidemment pas le danger. Elle doit être utilisée en complément des **mesures de prévention et de protection adaptées à la machine ou à l'installation concernée**, telles que les dispositifs de protection, procédures et consignes applicables.

Les avantages du rouleau de pictogrammes W019

250 pictogrammes par rouleau : un conditionnement adapté pour signaler plusieurs machines, équipements ou zones présentant le même danger.

Signalisation normalisée : le pictogramme W019 permet d'identifier un danger d'écrasement selon la norme NF EN ISO 7010.

Format adhésif : le vinyle autocollant facilite l'application directement à proximité des équipements et zones concernés.

Identification du risque mécanique : le triangle jaune et noir permet d'intégrer ce danger dans la signalisation de sécurité présente sur le site.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481816 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481916 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482016 Diamètre - 100 mm