Pictogrammes adhésifs Obstacle en hauteur W020 – ISO 7010

Référence : A5481822



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W020 « Obstacle en hauteur »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les **obstacles en hauteur présentant un risque de heurt**.
- Disponible en **3 formats : 25, 50 et 100 mm** de côté.
- Vinyle autocollant avec **adhésif permanent**, pour un usage intérieur.
- Adapté aux **entrepôts, ateliers, zones de circulation et environnements industriels**.

INFORMATION PRODUIT

Pictogrammes adhésifs W020 « Obstacle en hauteur »

Signalez clairement la présence d'un **obstacle en hauteur** avec ces **pictogrammes adhésifs W020**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce pictogramme d'avertissement triangulaire jaune et noir permet d'attirer l'attention sur un élément situé en hauteur susceptible de présenter un **risque de heurt**.

Disponible en **25, 50 et 100 mm de côté**, le pictogramme W020 permet d'adapter la signalisation à la taille du support, à son emplacement et à la distance depuis laquelle le danger doit être identifié.

Où apposer le pictogramme W020 Obstacle en hauteur ?

Le pictogramme **W020 « Obstacle en hauteur »** est destiné aux emplacements où un élément situé au-dessus d'une zone de passage présente un danger.

Il peut notamment être utilisé pour signaler :

- Une **poutre ou structure basse** ;
- Une canalisation ou un équipement situé au-dessus d'un passage ;

- Un passage présentant une **hauteur limitée** ;
- Certains obstacles présents dans les ateliers ou entrepôts ;
- Les zones de circulation où un **risque de choc avec la tête** a été identifié.

Le pictogramme doit être positionné de manière suffisamment visible **avant l'arrivée au niveau de l'obstacle**, afin que les personnes puissent identifier le danger en amont.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W020

- **Signification :** Obstacle en hauteur
- **Code :** W020
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme d'avertissement
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole et bordure noirs sur fond jaune
- **Dimensions disponibles :** 25, 50 et 100 mm de côté
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Usage :** intérieur

Quel format de pictogramme Obstacle en hauteur choisir ?

Trois dimensions sont proposées afin d'adapter le pictogramme à son emplacement :

- **25 mm** pour un petit support et une observation rapprochée ;
- **50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux équipements et emplacements ;
- **100 mm** pour renforcer la visibilité lorsque le signal doit être identifié à plus grande distance.

Le choix doit tenir compte de la **distance d'observation**, de la configuration de la zone de passage et des conditions de visibilité autour de l'obstacle.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W020 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les messages de sécurité. Le pictogramme **W020** correspond à l'avertissement « Obstacle en hauteur ».

Il permet de matérialiser visuellement un danger qui peut parfois être difficile à identifier suffisamment tôt, notamment dans les **zones de circulation, ateliers et entrepôts**.

La présence du pictogramme ne supprime toutefois pas le risque. Elle vient compléter les mesures de prévention adaptées à la configuration des lieux, comme la protection ou le balisage de l'obstacle lorsque cela est nécessaire.

Les avantages des pictogrammes W020

Une signalisation normalisée : le pictogramme W020 permet d'identifier un obstacle en hauteur selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois dimensions disponibles : les formats **25, 50 et 100 mm** permettent d'adapter la signalisation au support et à la distance d'observation.

Un support autocollant : le vinyle adhésif facilite la pose du pictogramme sur une surface propre, sèche et adaptée.

Un signal facilement identifiable : sa forme triangulaire et ses couleurs jaune et noir correspondent aux principes graphiques des signaux d'avertissement ISO 7010.

Découvrez notre gamme de signalétique de danger pour identifier les différents risques présents dans vos locaux professionnels.

Retrouvez également notre sélection de signalétique de danger spécifique pour compléter l'identification des zones à risque.

Pour les besoins liés à la sécurité incendie, consultez enfin notre gamme de panneaux incendie.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481822 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481922 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482022 Diamètre - 100 mm