Pictogrammes adhésifs Chute avec dénivellation W008 – ISO 7010

Référence : A5481823



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W008 « Chute avec dénivellation »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les **ruptures de niveau et zones présentant un risque de chute**.
- Disponible en **3 formats : 25, 50 et 100 mm** selon l'emplacement et la visibilité recherchée.
- Fabriqué en **vinyle autocollant** avec adhésif permanent pour une pose rapide.
- Conditionné en **rouleau de pictogrammes**, idéal pour les entrepôts, ateliers, sites industriels et zones techniques.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs W008 « Chute avec dénivellation »

Signalez clairement les zones présentant un **risque de chute avec dénivellation** grâce à ce rouleau de **pictogrammes adhésifs W008**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**. Ce pictogramme de danger permet d'avertir les personnes de la présence d'une rupture de niveau susceptible d'entraîner une chute.

Réalisés en **vinyle autocollant** avec adhésif permanent, ces autocollants de sécurité sont disponibles en **25, 50 et 100 mm** afin d'adapter la signalisation au support, à l'emplacement et aux conditions de visibilité.

Où utiliser le pictogramme W008 ?

Le pictogramme **W008 « Chute avec dénivellation »** est destiné à signaler les endroits où une différence de niveau présente un danger de chute.

Il peut notamment être installé :

- À proximité d'une **rupture de niveau** ;
- Près du bord d'une plateforme ou d'une zone surélevée ;

- Dans les **entrepôts et plateformes logistiques** présentant des différences de niveau ;
- Dans les ateliers, sites industriels et zones techniques exposés à ce type de danger.

Le pictogramme doit être positionné de manière visible afin d'avertir les personnes avant leur exposition au danger.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W008

- **Signification :** Chute avec dénivellation
- **Code :** W008
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Support :** vinyle adhésif
- **Forme :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole et bordure noirs sur fond jaune
- **Formats disponibles :** 25, 50 et 100 mm
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau
- **Usage :** signalisation des zones présentant un risque de chute avec dénivellation

Quel format de pictogramme W008 choisir ?

Ces **pictogrammes adhésifs ISO 7010** sont proposés en trois dimensions afin de répondre à différents besoins de signalisation :

- **25 mm** pour les petites surfaces et une observation rapprochée ;
- **50 mm** pour un format intermédiaire offrant davantage de visibilité ;
- **100 mm** lorsque le pictogramme doit être plus facilement repérable.

Le choix du format doit tenir compte de la **distance d'observation**, de l'emplacement du pictogramme et des conditions de visibilité de la zone à signaler.

Les avantages du rouleau de pictogrammes W008

Une signalisation normalisée : le code W008 permet d'identifier le danger de chute avec dénivellation selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : les dimensions **25, 50 et 100 mm** permettent d'adapter le pictogramme à différents supports et environnements professionnels.

Une pose rapide : le vinyle autocollant avec adhésif permanent permet une application directe sur une surface propre, sèche et adaptée.

Un format adapté aux professionnels : le conditionnement en rouleau facilite le stockage et le déploiement des pictogrammes sur plusieurs zones à signaler.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W008 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour la signalisation de sécurité. Le code **W008** correspond au pictogramme avertissant d'un **danger de chute avec dénivellation**.

L'utilisation de cet **autocollant de sécurité ISO 7010** permet de matérialiser visuellement le danger dans les entrepôts, ateliers, installations industrielles et autres environnements professionnels concernés.

Pour mieux comprendre les différents symboles, consultez notre guide sur la norme ISO 7010 et les pictogrammes de sécurité.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481823 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481923 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482023 Diamètre - 100 mm