Pictogrammes adhésifs Bruit fort soudain W038 – ISO 7010

Référence : A5481824



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W038 « Bruit fort soudain »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Avertit de la présence d'un **risque de bruit fort pouvant survenir soudainement**.
- **Rouleau de 250 pictogrammes** en vinyle autocollant.
- Disponible en **25, 50 et 100 mm de côté**.
- Format triangulaire jaune et noir avec adhésif permanent, pour un usage intérieur et extérieur.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs W038 « Bruit fort soudain »

Signalez les zones présentant un **risque de bruit fort et soudain** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs W038**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**.

Ce pictogramme de danger triangulaire jaune et noir permet d'avertir les salariés, visiteurs et intervenants qu'un **niveau sonore élevé peut survenir brusquement** dans la zone concernée ou lors du fonctionnement d'un équipement.

Chaque rouleau contient **250 pictogrammes en vinyle autocollant**, disponibles en **25, 50 et 100 mm de côté** afin d'adapter la signalisation au support et aux conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme W038 Bruit fort soudain ?

Le pictogramme **W038 « Bruit fort soudain »** est destiné aux emplacements où des émissions sonores importantes peuvent se produire brusquement.

Il peut notamment être positionné :

- À l'entrée d'une **zone exposée à des bruits forts soudains** ;
- À proximité d'une machine ou d'un équipement susceptible de générer ce type de bruit ;
- Dans certains ateliers et environnements industriels ;
- À proximité d'installations où des événements sonores brusques peuvent survenir ;
- Sur les accès aux zones concernées afin que le danger soit identifié avant l'exposition.

Retrouvez également notre gamme dédiée à la signalisation de danger pour identifier les autres risques présents sur votre site.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W038

- **Signification :** Bruit fort soudain
- **Code :** W038
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme de danger / avertissement
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole et bordure noirs sur fond jaune
- **Dimensions disponibles :** 25, 50 et 100 mm de côté
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Conditionnement :** rouleau de 250 pictogrammes
- **Usage :** intérieur / extérieur

Quelle taille de pictogramme Bruit fort soudain choisir ?

Trois dimensions permettent d'adapter le pictogramme W038 à son emplacement :

- **25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux équipements ;
- **100 mm** lorsque le danger doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et des conditions de visibilité autour de la zone à signaler.

W038 : quelle différence avec une signalisation de protection auditive ?

Le pictogramme **W038** est un pictogramme d'**avertissement**. Il informe de la possibilité d'un **bruit fort soudain**.

Il ne doit donc pas être confondu avec un pictogramme d'**obligation de porter une protection auditive**, qui indique qu'un équipement de protection de l'ouïe doit être porté.

Selon les risques identifiés sur le poste ou dans la zone de travail, ces deux types de signalisation peuvent répondre à des fonctions différentes : l'un **avertit du danger**, l'autre **indique une obligation de protection**.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W038 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le code **W038** correspond au danger **« Bruit fort soudain »**.

Ce pictogramme permet d'attirer l'attention sur un risque sonore particulier. Il ne signifie pas pour autant que toute zone présentant un niveau sonore élevé relève automatiquement du W038 : son utilisation doit correspondre à la **nature du danger sonore réellement identifié**.

La signalisation ne remplace pas les mesures de prévention du bruit, l'évaluation de l'exposition, les protections

250 pictogrammes par rouleau : un conditionnement adapté pour signaler plusieurs machines, équipements ou accès.

Signalisation normalisée : le pictogramme W038 permet d'identifier le danger lié à un bruit fort soudain selon la norme NF EN ISO 7010.

Trois dimensions disponibles : les formats 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter la signalisation au support et à la distance d'observation.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite l'application sur une surface propre, sèche et adaptée.

Complétez votre signalisation de sécurité

Découvrez notre gamme de signalisation de danger pour identifier les différents risques présents dans vos locaux et sur vos équipements.

Pour compléter la signalétique de votre établissement, retrouvez également notre gamme de panneaux de sécurité incendie.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481824 Diamètre - 25 mm

Réf. A5481924 Diamètre - 50 mm

Réf. A5482024 Diamètre - 100 mm