Pictogrammes adhésifs Risque de noyade W065 – ISO 7010

Référence : A5481826



DESCRIPTION :

- **Pictogramme adhésif W065 « Risque de noyade »**, conforme à la norme NF EN ISO 7010.
- Signale les **zones et équipements présentant un risque de noyade**.
- Disponible en **25, 50 et 100 mm de côté**.
- Vinyle autocollant avec **adhésif permanent**.
- Format triangulaire jaune et noir.
- Adapté à un usage intérieur et extérieur.

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de pictogrammes adhésifs W065 « Risque de noyade »

Signalez clairement les zones présentant un **risque de noyade** avec ce rouleau de **pictogrammes adhésifs W065**, conformes à la norme **NF EN ISO 7010**.

Ce pictogramme de danger triangulaire jaune et noir permet d'avertir les salariés, visiteurs et intervenants de la présence d'une zone ou d'un équipement où existe un risque de chute dans l'eau et de noyade.

Disponible en **25, 50 et 100 mm de côté**, ce pictogramme en vinyle autocollant permet d'adapter la signalisation au support et aux conditions de visibilité.

Où apposer le pictogramme W065 Risque de noyade ?

Le pictogramme **W065 « Risque de noyade »** est destiné aux emplacements où la présence d'eau ou la configuration des installations expose les personnes à un risque de noyade.

Il peut notamment être positionné :

- À proximité de **bassins, réservoirs ou cuves contenant de l'eau** ;
- Aux abords de certaines zones aquatiques présentant un danger ;
- Près d'installations ou d'équipements présentant un risque de chute dans l'eau ;
- Sur les accès menant à une zone où ce risque a été identifié ;
- Dans les environnements professionnels ou techniques comportant des points d'eau dangereux.

Le pictogramme doit être installé à un emplacement suffisamment visible pour permettre d'identifier le danger **avant l'accès à la zone présentant un risque de noyade**.

Caractéristiques du pictogramme adhésif W065

- **Signification :** Risque de noyade
- **Code :** W065
- **Norme :** NF EN ISO 7010
- **Type :** pictogramme de danger / avertissement
- **Support :** vinyle autocollant
- **Format :** triangulaire
- **Couleurs :** symbole et bordure noirs sur fond jaune
- **Dimensions disponibles :** 25, 50 et 100 mm de côté
- **Fixation :** adhésif permanent
- **Usage :** intérieur / extérieur

Quelle taille de pictogramme Risque de noyade choisir ?

Trois dimensions permettent d'adapter le pictogramme W065 à son emplacement :

- **25 mm** pour les petits supports et une observation rapprochée ;
- **50 mm** pour un format intermédiaire adapté à de nombreux équipements et accès ;
- **100 mm** lorsque le danger doit être plus facilement identifiable à distance.

Le choix dépend notamment de la **distance d'observation**, de la taille du support et de la visibilité autour de la zone dangereuse.

Pourquoi utiliser le pictogramme ISO 7010 W065 ?

La norme **NF EN ISO 7010** harmonise les symboles graphiques utilisés pour transmettre les informations relatives à la sécurité. Le pictogramme **W065** permet d'avertir les personnes de la présence d'un **risque de noyade**.

Cette signalisation est particulièrement utile lorsque le danger doit être identifié avant l'accès à une zone comportant un bassin, un réservoir ou une autre installation présentant ce risque.

Le pictogramme constitue toutefois une **signalisation d'avertissement**. Il ne remplace pas les protections collectives, dispositifs antichute, restrictions d'accès ou autres mesures de prévention nécessaires selon la configuration du site.

Les avantages des pictogrammes W065

Signalisation spécifique : le pictogramme W065 permet d'identifier précisément un risque de noyade.

Signalisation normalisée : son graphisme correspond au pictogramme W065 défini par la norme NF EN ISO 7010.

Trois formats disponibles : les dimensions 25, 50 et 100 mm permettent d'adapter le pictogramme au support et à la distance d'observation.

Pose simple : le vinyle autocollant avec adhésif permanent facilite son application sur une surface propre, sèche et

caractéristiques indiquées pour ce produit.

Complétez votre signalisation de danger

Retrouvez notre signalétique de danger pour identifier les différents risques présents dans vos locaux et sur vos installations.

Découvrez également notre gamme complète de signalétique de danger pour compléter les avertissements présents sur votre site.

Pour les risques liés à la sécurité incendie, consultez enfin notre sélection de panneaux incendie.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5481826 Largeur - 25 mm

Réf. A5481926 Largeur - 50 mm

Réf. A5482026 Largeur - 100 mm