

Panneau Interdiction de stationner P barré

Référence : A6280093

DESCRIPTION :

- Panneau B6a1 "Stationnement interdit" avec pictogramme universel P barré
- 3 diamètres disponibles : Ø200 mm, Ø300 mm, Ø400 mm
- Supports au choix : vinyle souple autocollant, PVC, Aludibond
- Pose facile : vinyle auto-adhésif sur surface lisse, PVC/Aludibond fixables par vissage ou collage
- Option de montage sur poteau via rails adhésifs
- Idéal pour parkings, accès, zones de livraison, entrepôts et sites industriels pour garder les voies et accès dégagés



INFORMATION PRODUIT

Panneau rond « Stationnement interdit » (P barré) – Gardez vos accès toujours dégagés

Le panneau « **Stationnement interdit** » permet de signaler clairement qu'**aucun véhicule ne doit s'arrêter ni se garer** dans la zone concernée. Grâce à son **pictogramme universel "P barré"**, l'information est **immédiatement comprise**, même par des visiteurs ou transporteurs de passage. Résultat : **voies de circulation, accès pompiers, zones de livraison, entrées de parking et sorties de secours** restent disponibles en permanence.

Indispensable pour **limiter les gênes, éviter les blocages et réduire les risques** liés aux manœuvres ou aux encombrements, ce panneau s'intègre naturellement dans une démarche de **prévention** et d'**organisation des flux** sur site professionnel.

Idéal pour

- **Interdire le stationnement** devant une entrée, un portail, une rampe, une porte sectionnelle ou une zone technique.
- **Préserver les accès prioritaires** : secours, livraison, maintenance, évacuation.
- **Fluidifier la circulation** et éviter les obstacles dans les parkings, cours, voies internes et zones logistiques.



- **Renforcer l'information** auprès des salariés, visiteurs, prestataires et transporteurs.

Formats et matériaux disponibles

Parce que les véhicules ne lisent pas (et certains conducteurs non plus), ce panneau est proposé en plusieurs options pour s'adapter à votre contexte :

Diamètres

- **Ø 200 mm** : signalisation de proximité, zones techniques, accès ponctuels.
- **Ø 300 mm** : format standard, excellente lisibilité en circulation interne.
- **Ø 400 mm** : visibilité renforcée, lecture à plus grande distance (parking, voirie interne, zones ouvertes).

Supports

- **Vinyle souple autocollant** : pose rapide sur support lisse et propre (idéal pour portes, vitrages, panneaux existants).
- **PVC** : solution rigide et polyvalente, adaptée à une installation durable en intérieur/extérieur abrité.
- **Aludibond** : support composite aluminium, **très rigide et durable**, recommandé pour une pose longue durée et une excellente tenue en extérieur.

Caractéristiques techniques

- Panneau rond **interdiction de stationner** avec pictogramme "**P barré**" haute visibilité.
- **3 diamètres** au choix pour adapter la lisibilité à la distance de lecture et à l'environnement.
- Supports conçus pour une **signalisation nette, professionnelle et durable** en entreprise, parking et zones de circulation.

Avantages

- **Compréhension immédiate** grâce à un visuel standard, sans ambiguïté.
- **Réduction des gênes et des risques** : accès obstrués, blocages, manœuvres dangereuses.
- **Meilleure discipline sur site** grâce à une information claire, visible et stable dans le temps.
- **Structuration des zones de stationnement** pour des flux plus fluides et plus sûrs.

Public et lieux d'installation

Recommandé pour **entreprises, sites industriels, entrepôts, chantiers, parkings d'ERP, zones de livraison, copropriétés et collectivités**.

À positionner aux endroits stratégiques : **portails, entrées, issues, zones techniques, accès pompiers et aires de manœuvre**, afin d'éviter toute immobilisation gênante et de garantir des accès toujours disponibles.

Explorez notre assortiment de [panneaux d'information entreprise](#) pour une communication interne optimale. Optimisez également votre signalétique de sécurité avec notre vaste gamme de [signalétique entrepôts](#) et nos solutions adaptées pour les [commerces et ERP](#).

Ce panneau est la solution idéale pour toute entreprise cherchant à réguler efficacement le flux de véhicules et garantir un environnement de stationnement ordonné et sécurisé.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des délimitations possibles



Réf. A6280094 Modèle - Aludibond 3 mm, Diamètre - 400 mm

Réf. A6280095 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 400 mm

Réf. A6280096 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 300 mm

Réf. A6280097 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 300 mm

Réf. A6280098 Modèle - Aludibond 3 mm, Diamètre - 300 mm

Réf. A6280175 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 200 mm

Réf. A6280176 Modèle - Aludibond 3 mm, Diamètre - 200 mm

