

## Panneau ISO 7010 Sécuriser les bouteilles de gaz – Rond

Référence : A6280272

### DESCRIPTION :

- ISO 7010 : “Sécuriser les bouteilles de gaz” (rond)
- Diamètres : ø100, ø200, ø315 mm, ø400 mm (PVC uniquement)
- Couleurs : bleu / blanc
- Matières : vinyle adhésif (intérieur) ou PVC laminé (intérieur/extérieur)
- Fixation : vinyle auto-adhésif, PVC vissage ou double-face

### INFORMATION PRODUIT

## Panneau d’obligation ISO 7010 “Sécuriser les bouteilles de gaz” : sécurité et conformité sur vos zones à risques

Renforcez la prévention des accidents liés aux bouteilles de gaz avec ce panneau d’obligation “**Sécuriser les bouteilles de gaz**”, conforme à la norme **ISO 7010**. Une signalisation claire, immédiatement compréhensible, pour rappeler le bon réflexe: **arrimer / maintenir les bouteilles afin d’éviter toute chute, choc ou basculement**.

### Pourquoi installer ce panneau d’obligation ?

Ce pictogramme est particulièrement recommandé pour :

- **Imposer l’arrimage des bouteilles de gaz** (oxygène, acétylène, azote, propane, etc.) sur les zones de stockage, ateliers et zones de manutention.
- **Réduire les risques d’accident**: chute de bouteille, endommagement du robinet, fuite, mise en danger des personnes et des installations.
- **Structurer les zones de stockage** et sécuriser les bonnes pratiques en industrie, logistique, maintenance, chantiers, laboratoires.

### Caractéristiques principales

- **Type de produit** : Panneau d’obligation rond, **norme ISO 7010**
- **Coloris** : fond bleu avec pictogramme blanc
- **Formats disponibles** : ø100 mm, ø200 mm, ø315 mm, ø400 mm
- **Matières disponibles** :
  - **PVC** (rigide)
  - **Vinyle souple adhésif** (*selon formats disponibles, voir ci-dessous*)

### Disponibilités matière / format

- **PVC** : ø100, ø200, ø315, ø400 mm
- **Vinyle souple adhésif** : ø100, ø200, ø315 mm (**ø400 mm non disponible**)



## Fixation et usage

### Version vinyle souple adhésif

- **Fixation** : auto-adhésif
- **Usage conseillé** : intérieur, surfaces lisses et propres
- **Atout** : pose rapide, sans perçage

### Version PVC

- **Fixation** : vissage ou adhésif double-face (selon votre configuration)
- **Usage conseillé** : intérieur / extérieur
- **Atout** : bonne rigidité, meilleure tenue en environnement exigeant

## Avantages du produit

- **Conformité et cohérence de signalisation** (ISO 7010)
- **Message immédiat** pour imposer une règle simple et vitale
- **Choix du support** selon le niveau de contrainte (adhésif discret ou panneau rigide durable)
- **Plusieurs diamètres** pour s'adapter à la distance de lecture et à la configuration du site

## Recommandations d'implantation

À placer à proximité directe :

- des **zones de stockage des bouteilles**
- des **supports / chaînes / racks d'arrimage**
- des **points de distribution** (atelier, maintenance, local technique)
- des **zones de chargement / déchargement**

Pour optimiser la sécurité de votre site, explorez notre [sélection de signalétique EPI](#), idéale pour indiquer les équipements de protection individuelle nécessaires. Découvrez également notre [signalétique pour entrepôts](#) afin d'améliorer la gestion des flux et la sécurité des stocks. Et si votre secteur l'exige, notre [signalétique pour l'industrie](#) vous offre des solutions complètes pour protéger vos travailleurs sur site.

En choisissant notre pictogramme, vous investissez non seulement dans le respect des normes, mais aussi dans la protection de vos employés, renforçant ainsi votre image de marque en matière de responsabilité sociale et de sécurité au travail.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A6280272 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 100 mm

Réf. A6280273 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 200 mm

Réf. A6280274 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 315 mm

Réf. A6280275 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 100 mm

Réf. A6280276 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 315 mm



Réf. A6280278 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 200 mm

