

Panneau Sortie de secours droite Photoluminescent - DIN 67510-1

Référence : A6280636

DESCRIPTION :

- Panneau d'évacuation ISO 7010 : pictogramme universel "Sortie de secours" direction droite
- Photoluminescent : reste visible dans l'obscurité et en cas de coupure d'éclairage
- Coloris réglementaire : fond vert avec pictogramme blanc
- Formats : 200 x 100 mm · 300 x 150 mm · 400 x 200 mm (adapté à la distance de lecture)
- Matières : vinyle autocollant (pose rapide en intérieur) · PVC rigide (durable, intérieur/extérieur selon conditions)
- Fixation : adhésif (vinyle) · vis ou double-face (PVC)
- Avantages : guidage immédiat, conformité, installation simple, signalisation durable pour sécuriser les cheminements d'évacuation

INFORMATION PRODUIT

Panneau photoluminescent ISO 7010 « Sortie de secours à droite »

Sécurisez vos cheminements d'évacuation avec une signalétique **claire, normalisée et immédiatement compréhensible**. Ce panneau photoluminescent ISO 7010 indique une **sortie de secours en direction de la droite** via un pictogramme réglementaire. Sa photoluminescence garantit une **bonne lisibilité dans l'obscurité**, notamment en cas de coupure d'éclairage, pour renforcer la sécurité des occupants et la conformité de votre signalisation.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Panneau d'évacuation / sortie de secours
- **Pictogramme** : Sortie de secours – direction droite
- **Norme** : ISO 7010
- **Propriété** : Photoluminescent (visibilité améliorée en cas de coupure d'éclairage)
- **Coloris** : Vert avec pictogramme blanc
- **Formats disponibles** : 200 x 100 mm · 300 x 150 mm · 400 x 200 mm
- **Matières disponibles** : PVC rigide · Vinyle souple autocollant (adhésif)

Choisir la bonne matière

Vinyle souple autocollant



- Pose rapide sur surface **propre, lisse et sèche**
- Idéal pour un usage **intérieur**
- Parfait pour équiper rapidement **couloirs, bureaux, zones de circulation**

PVC rigide

- **Bonne tenue dans le temps**
- Adapté à un usage **intérieur** et, selon les conditions de pose, **extérieur**
- Fixation possible par **visserie** ou **double-face** (selon votre support)

Les avantages concrets

- **Orientation immédiate** : flèche à droite pour guider sans ambiguïté
- **Conformité ISO 7010** : signalisation standardisée, comprise par tous
- **Photoluminescence** : meilleure visibilité en ambiance sombre ou en cas de panne
- **3 formats** : adaptation à la distance de lecture et à la configuration du site
- **2 matières** : pose optimisée selon votre support et votre environnement

Applications recommandées

Ce panneau est particulièrement adapté pour :

- couloirs d'évacuation, circulations, escaliers
- entrepôts, ateliers, zones logistiques
- ERP, bureaux, bâtiments industriels
- tout site nécessitant une signalisation directionnelle vers une issue de secours **à droite**

Pour renforcer encore plus la sécurité dans vos espaces, découvrez notre [gamme de panneaux d'incendie et d'évacuation](#) ainsi que nos [consignes de sécurité et d'évacuation](#). N'hésitez pas à visiter notre [collection de panneaux incendie](#) pour une gestion complète des risques.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A6280634 Dimensions - 400 x 200 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280635 Dimensions - 400 x 200 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280636 Dimensions - 200 x 100 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280637 Dimensions - 200 x 100 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280638 Dimensions - 300 x 150 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280639 Dimensions - 300 x 150 mm, Modèle - PVC 2 mm

