

Panneau d'angle V incendie – Lance & bouton d'alarme

Référence : A6280641



DESCRIPTION :

- Produit : Panneau incendie d'angle en V « Lance et bouton d'alarme incendie »
- Usage : signalisation claire et visible des équipements incendie
- Pose : idéal en angles, couloirs, croisements, zones de passage
- Utilisation : intérieur / extérieur
- Dimensions à plat : 240 x 200 mm ou 440 x 400 mm
- Matériaux : PVC choc ultra résistant ou Aludibond
- Durabilité : très grande longévité, matériau haute qualité
- Protection : traitement anti-UV (limite la décoloration)
- Résistance : agents chimiques, températures extrêmes, intempéries
- Fabrication : France

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'angle en V Incendie « Lance et bouton d'alarme incendie » – Rigide (PVC choc ou Aludibond)

Assurez une **signalisation incendie immédiatement repérable**, dans les deux sens de circulation, grâce à ce panneau d'angle en V. Conçu pour identifier rapidement l'emplacement d'une **lance incendie** et d'un **bouton d'alarme incendie**, il renforce la lisibilité de votre dispositif de sécurité, notamment dans les **zones de passage, couloirs, croisements, accès d'issue** ou zones à visibilité réduite.

Disponible en **PVC choc** ou en **Aludibond**, ce panneau est adapté à une utilisation **en intérieur comme en extérieur** et offre une **excellente tenue dans le temps**. Pour les environnements les plus exposés (chocs, manutention, zones industrielles), le **PVC choc** constitue l'option **la plus robuste**.

Idéal pour

- Signaler clairement l'emplacement d'une **lance incendie** et d'un **bouton d'alarme incendie**
- Renforcer la visibilité de la signalisation dans les **axes de circulation** et zones de croisement
- Équiper **sites industriels, entrepôts, parkings, ateliers, ERP**, etc.



Caractéristiques principales

- **Type de produit** : panneau de signalisation incendie d'angle en V
- **Message / pictogramme** : lance et bouton d'alarme incendie
- **Utilisation** : intérieur / extérieur
- **Matériaux au choix** :
 - **PVC choc** : rigidité élevée, **résistance renforcée aux chocs**, durable
 - **Aludibond** : panneau composite léger, bonne stabilité dimensionnelle

Dimensions

- **Format imprimé** : 100 × 200 mm
Dimensions à plat (avant pliage) : 240 × 200 mm
- **Format imprimé** : 200 × 400 mm
Dimensions à plat (avant pliage) : 440 × 400 mm

Avantages du produit

- **Visibilité renforcée** : format en V idéal pour être vu en arrivant de plusieurs directions
- **Très grande longévité** : conception rigide et matériaux de qualité
- **Traitement anti-UV** : limite la décoloration même en exposition prolongée
- **Haute résistance** :
 - agents chimiques
 - températures extrêmes
 - intempéries (pluie, humidité, variations climatiques)

Sécurité renforcée avec nos solutions complémentaires

Améliorez votre dispositif de signalisation en explorant notre gamme de [panneaux incendie](#) supplémentaires. Pour une sécurité accrue, découvrez notre sélection de [panneaux de danger](#) pour signaler les zones à risques. Assurez une évacuation efficace grâce à notre [signalétique d'évacuation](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A6280640 Modèle - Aludibond 3 mm, Dimensions à plat - 240 x 200 mm

Réf. A6280641 Modèle - PVC 2 mm, Dimensions à plat - 240 x 200 mm

Réf. A6280642 Modèle - Aludibond 3 mm, Dimensions à plat - 440 x 400 mm

Réf. A6280643 Modèle - PVC 2 mm, Dimensions à plat - 440 x 400 mm

