Panneau d'angle Premiers Secours double face en V - ISO 7010

Référence : A6280690



DESCRIPTION :

- Type : panneau d'angle *Premiers Secours* double face en V
- Pictogramme : Premiers secours (ISO EN 7010)
- Visibilité : lecture rapide sur 2 faces, idéal couloirs/intersections/allées
- Matières : PVC ou Aludibond
- Rigidité : structure sandwich pour une meilleure tenue
- Durabilité : inoxydable
- Protection : plastification polymère (protège l'impression, filtre UV)
- Usage : intérieur / extérieur
- Formats (à plat) : 440 × 200 mm ou 740 × 350 mm

- Usage conseillé : trousse/armoire de secours, local de soins, point de secours

INFORMATION PRODUIT

Panneau Premiers secours double face en V – Aluminium (pictogramme "premiers secours")

Assurez une **localisation immédiate des équipements de secours** grâce à ce panneau **double face en V**. Son pictogramme "premiers secours" permet d'identifier rapidement un point de secours (trousse, armoire, défibrillateur selon organisation interne, local de soins, etc.), même à distance et **depuis deux axes de circulation**.

Conçu pour durer, ce panneau en aluminium bénéficie d'une **structure rigide type "sandwich"**, offrant une excellente tenue mécanique. Sa **plastification polymère** protège l'impression des agressions du quotidien (frottements, impacts légers) tout en filtrant une partie des UV pour préserver la lisibilité dans le temps.

Points forts

- **Double face en V** : visibilité renforcée dans les couloirs, allées d'entrepôt, ateliers et zones de passage.
- **Aluminium robuste** : panneau **inoxydable** et **imputrescible**, adapté aux environnements exigeants.
- **Rigidité supérieure** : structure en "sandwich" pour une meilleure résistance et un rendu net.
- **Plastification polymère** : protection anti-abrasion, anti-agressions physiques, filtre partiel UV.
- **Usage intérieur / extérieur** : selon conditions d'exposition et méthode de fixation.

Caractéristiques techniques

- **Type** : panneau de signalisation “Premiers secours” double face en V
- **Visuel** : pictogramme “premiers secours” (symbole de premiers secours)
- **Support** : **aluminium**, structure rigide type “sandwich”
- **Finition** : **plastification polymère** de protection
- **Utilisation** : intérieur et/ou extérieur
- **Formats disponibles (à plat)** :
  - **440 × 200 mm**
  - **740 × 350 mm**
    (visuel carré présent sur chaque face)

Recommandations d’installation

Installez le panneau **en hauteur et en débord** d’un mur, poteau ou support (idéalement en bord de couloir / intersection), afin qu’il soit visible **avant** d’arriver au point de secours. En environnement professionnel, la signalétique doit être lisible **en mouvement**, pas seulement quand on s’arrête pile devant.

Applications typiques

- Repérage d’une **trousse de secours** ou **armoire de premiers secours**
- Signalisation d’un **local de soins** / point de secours interne
- Orientation rapide pour **salariés, visiteurs, sous-traitants** en cas d’incident

Recommandations d’installation

Positionnez le panneau **à hauteur de regard**, à proximité directe des équipements de secours et dans un **axe de passage visible** (couloir, entrée d’atelier, zone d’accueil). La signalétique, c’est utile seulement si on la voit avant d’en avoir besoin.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A6280690 Modèle - PVC 2 mm, Dimensions à plat - 440 x 200 mm

Réf. A6280691 Modèle - PVC 2 mm, Dimensions à plat - 740 x 350 mm

Réf. A6280694 Modèle - Aludibond 3 mm, Dimensions à plat - 440 x 200 mm

Réf. A6280695 Modèle - Aludibond 3 mm, Dimensions à plat - 740 x 350 mm