

## Peinture antidérapante époxy 3 composants sols industriels

Référence : B1280002



### DESCRIPTION :

- **Peinture antidérapante époxy 3 composants** haute résistance
- Adaptée aux **sols industriels, entrepôts, parkings et terrasses**
- **Excellente résistance** à l'abrasion et aux produits chimiques
- **Aspect brillant** avec film protecteur durable
- **Séchage rapide : 30 min au toucher**
- Circulation possible après **24 à 48 h**
- **Rendement : environ 5 m<sup>2</sup>/kg**
- Conditionnement **kit de 5 kg** pour application professionnelle

### INFORMATION PRODUIT

#### Peinture antidérapante époxy 3 composants – haute résistance

La **peinture antidérapante époxy à 3 composants en phase solvant** est conçue pour **sécuriser durablement les sols dans les environnements professionnels**. Grâce à sa formulation haute performance, elle offre une **adhérence renforcée**, réduisant efficacement les risques de glissade dans les zones de passage fréquent.

Ce revêtement époxy se distingue par son **aspect brillant**, sa **forte résistance à l'abrasion** et sa **très bonne tenue face aux produits chimiques**, ce qui en fait une solution idéale pour les **sites industriels, entrepôts, ateliers, parkings ou terrasses extérieures**.

Adaptée aux **applications intérieures et extérieures**, cette peinture permet de créer des surfaces antidérapantes durables capables de résister aux contraintes mécaniques et environnementales des milieux professionnels.

#### Une protection efficace contre les glissades

La résine époxy forme après séchage un **film solide et résistant**, offrant une excellente tenue dans le temps. Sa composition en **trois composants** garantit une **performance élevée**, notamment dans les environnements soumis à des passages répétés, à l'humidité ou aux produits chimiques.



Elle constitue une solution particulièrement adaptée pour sécuriser :

- les **allées de circulation en entrepôt**
- les **zones de chargement**
- les **escaliers et rampes**
- les **terrasses et surfaces extérieures**
- les **zones industrielles à risque de glissade**

## Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : peinture antidérapante époxy
- **Formulation** : résine époxy à 3 composants en phase solvant
- **Aspect du film** : brillant
- **Masse volumique** : 1.50
- **Extrait sec** : 50 %
- **Séchage au toucher** : environ 30 minutes
- **Circulation possible** : 24 à 48 heures
- **Résistance** : excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques

## Avantages de la peinture antidérapante époxy

### Sécurité renforcée

Surface antidérapante permettant de réduire les risques de chute.

### Grande résistance

Excellente tenue face aux produits chimiques, à l'usure et aux passages fréquents.

### Utilisation intérieure et extérieure

Convient aux environnements industriels comme aux surfaces extérieures.

### Durabilité élevée

Revêtement robuste conçu pour résister aux conditions d'utilisation intensives.

### Aspect professionnel

Finition brillante offrant un rendu propre et durable.

## Conseils d'application

Pour garantir une adhérence optimale, la surface doit être **propre, sèche et parfaitement préparée** avant l'application.

- Température minimale d'application : **5 °C**
- **Rendement indicatif** : environ **5 m<sup>2</sup> par kg** de peinture
- Laisser sécher **24 à 48 heures** avant toute circulation.

## Conditionnement et stockage

La peinture est **conditionnée en kit de 5 kg** avec composants séparés.

- **Durée de conservation** : 12 mois dans son emballage d'origine
- Conserver dans un endroit sec et tempéré
- Nettoyer le matériel d'application avec un **solvant adapté** après utilisation.

## Optimisez votre Sécurité avec Nos Autres Produits



- Optez pour notre [adhésif antidérapant](#) pour les surfaces glissantes.
- Améliorez la sécurité de vos escaliers avec notre [nez de marche intérieur](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1280002 Couleur - Blanc, Poids - 5 kg

Réf. B1280003 Couleur - Jaune, Poids - 5 kg

Réf. B1280004 Couleur - Rouge, Poids - 5 kg

Réf. B1280005 Couleur - Vert, Poids - 5 kg

Réf. B1280006 Couleur - Noir, Poids - 5 kg

Réf. B1280007 Couleur - Bleu, Poids - 5 kg

