

## Peinture de Traçage - Acrylique Eau Blanche - Sèchage 5 min - 500ml

Référence : B1280041



### DESCRIPTION :

- Type : Peinture acrylique à base d'eau
- Couleur : Blanche
- Aspect : Mat/ Satiné
- Utilisation : Intérieur et extérieur
- Volume : 500 ml
- Sèchage au toucher : 5 minutes
- Recouvrable : 30 minutes





## INFORMATION PRODUIT

### Peinture de Pré-Marquage en Aérosol : Pour un Traçage simple, rapide et précis

Facilitez vos opérations de marquage avec notre **peinture de pré-marquage en aérosol**, spécialement formulée pour un traçage **temporaire, net et efficace**. Idéale pour les chantiers, les travaux de signalisation ou les marquages provisoires, elle s'adapte aussi bien aux **petites qu'aux grandes surfaces**.

Utilisable en **intérieur comme en extérieur**, cette solution pratique permet un **gain de temps considérable** par rapport aux méthodes de marquage classiques. Son **format en spray** assure une application facile, rapide et sans outils supplémentaires.

Optez pour une peinture de traçage **fiable et visible**, pensée pour répondre aux exigences des professionnels du BTP, de la logistique ou de l'événementiel.

### Caractéristiques Techniques de l'Aérosol de Pré-Marquage

- Type : Peinture acrylique à base d'eau
- Couleur : Blanche
- Aspect : Mat/ Satiné
- Utilisation : Intérieur et extérieur
- Volume : 500 ml
- Sèchage à 20°C avec 60% d'hygrométrie :
  - Au toucher : 5 minutes
  - Recouvrable : 30 minutes

### Avantages Client : Pourquoi Choisir Notre Peinture en Aérosol ?

La **peinture de pré-marquage** vous offre une application aisée grâce à son aérosol ergonomique. Idéale pour le [marquage de pochoirs de parking](#), elle garantit des lignes nettes et visibles. Son séchage rapide vous permet de poursuivre sans interruption vos travaux, optimisant ainsi votre efficacité et votre temps.

### Conseils d'Application pour une Performance Optimale

- Bien agiter l'aérosol durant au moins 1 minute avant utilisation
- Ne pas appliquer sous une température inférieure à 6°C ou une hygrométrie supérieure à 60%
- Préparer la surface : elle doit être sèche, dépoussiérée et dégraissée
- Utilisation manuelle ou avec traceurs de ligne pour des résultats précis

La polyvalence de cette **peinture acrylique** facilite son utilisation sur divers types de sols. Pour mieux préparer vos surfaces avant application, consultez nos solutions de [préparation des sols pour parking](#).

### Durabilité et Sécurité : Notre Engagement



Optez pour cette solution de marquage facile à utiliser, fiable et durable. Transformez la manière dont vous réalisez vos projets de signalisation avec notre peinture de pré-marquage en aérosol.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

### **Tableau des déclinaisons possibles**

Réf. B1280041

