

Peinture marquage au sol blanche 750 ml - Lot de 6 aérosols

Référence : B1280063

DESCRIPTION :



- **Peinture de marquage au sol** en aérosol **blanc 750 ml** (lot de 6)
- Formule **ester époxy + résine haut de gamme** pour finition **satinée / brillante**
- **Séchage rapide 30 min**
- **Très résistante** : abrasion excellente, résistance chimique très bonne
- **Application précise et homogène** : pulvérisation régulière, rendu professionnel
- **Intérieur / extérieur** : marquages durables sur zones de circulation
- **Rendement indicatif** : env. **75 m par aérosol** (selon support et largeur de trait)
- Conditions d'application : **> 5 °C** et **< 60 %** d'hygrométrie, support **propre, sec, dégraissé**

INFORMATION PRODUIT

Peinture de marquage au sol en aérosol blanc 750 ml – Lot de 6



Conçue pour le **marquage au sol rapide et net**, cette peinture blanche en aérosol **750 ml** est formulée à base d'**ester époxy** avec **résine haut de gamme**. Elle offre une finition **satinée à brillante** (selon les conditions d'application), idéale pour des marquages visibles, propres et durables, en intérieur comme en extérieur.

Application rapide, résultat professionnel

- **Séchage rapide** : sèche au toucher en **30 minutes**
- **Haute résistance** : excellente tenue à l'**abrasion** et très bonne résistance **chimique**, adaptée aux zones à fort passage et aux environnements exigeants.
- **Pulvérisation homogène** : l'aérosol assure une application **précise, régulière et sans surcharge**, pour un rendu propre et professionnel.

Conditionnement adapté aux usages intensifs

Chaque produit est livré en **lot de 6 aérosols blanc RAL 9016 de 750 ml net**, pratique pour les chantiers, les opérations de marquage en série ou les besoins réguliers en maintenance/sécurisation.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Ester époxy avec résine haut de gamme
- **Couleur** : Blanc RAL 9016 [> Voir le produit](#)
- **Aspect** : Satiné / Brillant
- **Séchage** : 30 minutes
- **Résistance** :
 - Abrasion : **Excellente**
 - Chimique : **Très bonne**
- **Contenance** : **750 ml net** par aérosol
- **Conditionnement** : **Lot de 6 aérosols**
- **Rendement** : env. **75 m par aérosol** (selon support et largeur de trait)

Conseils d'utilisation

- **Utilisation** : intérieur / extérieur
- **Agiter fortement** avant application (et régulièrement pendant l'usage).
- **Conditions recommandées** : température **> 5 °C**, hygrométrie **< 60 %**.
- **Préparation du support** : surface **sèche, dépoussiérée, dégraissée** (ponçage possible si nécessaire).
- **Compatible avec nos matériels de traçage**.
- Après utilisation, **purger l'aérosol** (bombe tête en bas) pour préserver la buse.

Avantages

Assurez une **signalisation au sol visible, durable et résistante**, pour améliorer la sécurité et l'organisation des zones de circulation (entrepôts, ateliers, parkings, zones de stockage, quais, etc.).

Grâce au format **lot de 6**, vous gagnez en efficacité pour vos opérations de marquage et vos besoins de maintenance réguliers.

Retrouvez également notre sélection de [marquages au sol pour places de parking](#) et découvrez notre [peinture permanente pour parkings](#) pour compléter vos installations de signalisation.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles



